

LK Shuntskåp GV

LK Shuntskåp GV är avsett att användas där man önskar dölja LK Fördelarshunt VS med monterad LK Värmekretsfordelare RF.

OBS! LK Fördelarshunt VS monteras i skåpets högra sida.

LK Shuntskåp GV med tillhörande monteringsanvisning är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation.

Skåpet har en tät botten med rörgenomföringar av gummi. Skåpsbotten är försedd med dränagestos vilket gör att eventuellt läckagevatten dräneras till en inspektionsbar plats. Skåpet är tillverkat av 1 mm pulverlackerad stålplåt, RAL 9016.

Skåpet är avsett att monteras inbyggt i vägg alternativt utvändigt på vägg. Minsta regeljocklek vid inbyggnad är 120 mm.

Skåpet kompletteras med ram/lucka. Det finns två typer av ram/lucka beroende på om skåpet är monterat in- eller utvändigt på innervägg.

Vid utvändigt montage ska skåpet även kompletteras med sockel för döljande av rör mellan skåp och golv.

LK Shuntskåp GV levereras med rörgenomföringar, bälgmuff för dränage, 1,5 meter tomrör för dränage, dränageböj med utloppsbricka, kabelgenomföringar för rumsreglering, sprutskydd samt monteringsanvisning.



Baksidan av skåpet är försett med fyra stycken förmonterade M8 muttrar som kan användas för infästning mot LK Skåpsstativ då man önskar montera skåpet innan en betongplatta gjuts.

Skåpets gavlar är försedda med knockouthål för ev. sidoanslutning av tillopp och returledning.

Ovansidan av skåpet har knockouthål för ev. kabelgenomföringar till rumsreglering.

RSK. nr	Avsedd för	Bredd	Höjd	Djup	Vikt	Förp.
243 46 90	F.Shunt VS + VKF RF 2-5	800 mm	710 mm	120 mmn	11,0 kg	1/8
243 46 91	F.Shunt VS + VKF RF 6-12	1150 mm	710 mm	120 mm	15,0 kg	1/5