

DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTION



DUO CONTACT KLAMMER (lim) Enkel och dubbel 12/15/16 vit/krom

RSK 381 1050	FP 14500	enkel, vit
RSK 381 1048	FP 14505	enkel, krom
RSK 381 1051	FP 14510	dubbel 40cc, vit
RSK 381 1047	FP 14515	dubbel 40cc, krom

Överdelen är tillverkad i ABS (Akryl Butadien Styren) med insatser i PP. Förkromningen är av elektrolytisk typ (äkt krom) Plattan i PC/ABS. Limmet är ett enkomponent fukthärdande icke märkningspliktigt lim. Datablad för limmet finns på www.faluplast.com

Ingen speciell skötsel ska behövas, annat än att (synliga) delarna torkas av med trasa och vanligt mildt rengöringsmedel.

Användningsområde:

För klamring av Ø12/15/16mm rör i våtutrymme.
Klamren ska enbart monteras mot hårda ytor (kakel)
Vi kan inte garantera funktion mot väggmattor.

Montering:

Med respektive förpackning följer en utförlig monteringsanvisning, som ska följas.

Limplattan är avsedd för montage på kakelplattor och kan installeras obegränsat antal i rad.
Undvik tätningsmedel innehållande silikoner då detta kan försämra limmets vidhäftningsförmåga.
Limtuben ska vara rumstempererad (annars svårt att pressa ut lim)
Limmet är ett enkomponentslim utan lösningsmedel.
Info om limmet finns på www.faluplast.com eller scanna QR koden.

Viktigt att tänka på:

Montageplattor och lim ska vara i rumstemperatur vid montage.

 OBS Rörcentrum till vägg är 22mm.

Rengöring:

Ingen speciell rengöring ska behövas, annat än avtorkning av synliga delar med trasa och vanligt mildt rengöringsmedel.

Demontering:

Demontering av limplatta inkl klammer.

Sker enklast genom att man skär av limfogen med en pianotråd eller dylikt.

Beroende på underlag kan man dra i limplattans snäppen, men rekommenderas inte pga risken att skada underlaget.

Kvarvarande härdat lim måste avlägsnas genom mekanisk bearbetning. Icke härdat lim torkas bort med papper samt avlägsnas med terpentin eller servett som medföljer förpackningen.

Demontering av klammer från limplatta (limplattan sitter kvar på underlaget)

Klammern sitter fäst mot limplattan med snäppen. Följ nedan steg för att demontera.

Tag bort locket från klammern.

Tag ut insatsen (det saknas insats vid Ø15/16mm rör)

Under insats finns ett spår där snäppet låset mot klammern.

Använd en skruvmejsel alt Ø3mm rundstång (borr) och tryck ner i snäppet.

Max användningstemperatur kontinuerligt 80°, tillfälligt 90°

Materialen har bra beständighet mot de flesta kemikalier, såsom olja, bensin och tensider.