

Användningsområde:

För tappvatten, värmesystem och kylinstallationer.

Arbetsstryck: Max 10 bar

Arbetstemperatur: Max 100°C

Kvalitetssäkring:

Godkänd för tappvatteninstallationer enligt SITAC Typgodkännandebevis 0139/05, 0159/05, 0160/05

Detaljförteckning:

Ventilhus	Avzinkningsbeständig mässing EN 12164/EN 12165 CW 602N, förkromad
Ventilkula	Avzinkningsbeständig mässing EN 12164/EN 12165 CW 602N, förnicklad
Tätningssringar	EPDM-gummi

Funktion och konstruktion:

Ballofix är en avstängningsventil av kulventilmodell. Ventilen manövreras med vred eller skruvmejsel. Vredet, eller spåret för skruvmejsel, indikerar kulans genomlopp. Vredet på alla "nya" Ballofix är fastskruvade i spindeln.

Dimension	Nyckelvidd
8	21 mm
10	21 mm
15	25 mm
20	32 mm

Installation:

1. Ballofix kulventil med invändig eller utvändig gänga skall tätas med lingarn eller gängtejp.
2. Vid installation av invändig gänga får man inte använda packning.
3. Använd fastnyckel eller skiftnyckel vid åtdragning. (Använd inte rörtång eller polygrip)
4. Provtryck och kontrollera



Observera:

Använd inte packning vid installation av Ballofix med invändig gänga.

Vid tätning med loctite var försiktig så att inte loctite kommer i kontakt med kulan.

Använd fastnyckel eller skiftnyckel vid åtdragning. (Använd inte rörtång eller polygrip)

Underhåll:

Ballofix Kulventil bör motioneras regelbundet för att kulan inte skall fastna.

Säker Vatteninstallation

"Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och produktens monteringsanvisning följs"