

Purus Saga

Golvbrunn med inbyggd förhöjning och tiltbarhet



PURUS

PURUS SAGA är en ny golvbrunn anpassad för renovering/nyproduktion för ingjutning i betong eller i likvärdigt material. Saga har en inbyggd förhöjningsring som är steglöst justerbar 15 mm samt en tiltbarhet på 4°.

GVK - BKR - Säker Vatten - Golvbrunnsleverantörerna har tillsammans kommit överens om att en golvbrunn får luta maximalt 2 mm från dess centrum. Med purus SAGA kan man justera detta i förekommande fall.

Purus Saga finns i 4 olika utförande: 75 mm sida- 75 mm botten- 110 mm botten samt 75 mm sida med 45° vinkling vilket underlättar t.ex. montering i en bottenplatta på mark.

Testad och godkänd enligt SS-EN 1253



Sida 75



45°, 75



Botten 75
Botten 110

Purus Saga

Golvbrunn med sid- och bottenutlopp, av polypropen (PP), höj- och vinklinsbar efter ingjutning.

Uttagbar vattenlåsinsats.

- Utlopp Ø75/110 mm
- Droppsil Ø150 mm
- Vattenlås TYR
- Klämring Ø150 mm, blå



Art. namn, beskrivning	Utlopp dim.	Kapacitet	RSK nr.
Saga 75 sida, med vattenlås, klämring och rund sil av plast	Ø75 mm	0,8 liter/sek	7113609
Saga 75 45°, med vattenlås, klämring och rund sil av plast	Ø75 mm	0,8 liter/sek	7113612
Saga 75 botten, med vattenlås, klämring och rund sil av plast	Ø75 mm	0,8 liter/sek	7113610
Saga 110 botten, med vattenlås, klämring och rund sil av plast	Ø110 mm	0,8 liter/sek	7113611

Teknisk data	
<p>Saga 75 sida</p>	<p>Saga 75, 45°</p>
<p>Saga 75 botten</p>	<p>Saga 110 botten</p>

Branschregler

- För anslutning av tätskikt och keramiska golv skall Byggkeramik rådets branschregler för våtrum följas
- För anslutning av plastmatta skall GBR:s branschregler följas
- För montering skall VVS-I, Säker Vatteninstallation branschregler följas.

Övrigt

PURUS är medlem i Kakelföreningen.
 PURUS är medlem i Golvbranschens Riksorganisation.
 PURUS är medlem i Säker Vatteninstallation vilket innebär att: Produkten är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisningen följs.



Vår ständiga produktutveckling kan medföra ändringar i utförande, design och konstruktion, vilket vi förbehåller oss rätten till.

PURUS AB
 Södergatan 7 SE-275 31 Sjöbo
 Tel +46 416-257 00 Fax +46 416 257 20
 info@purus.se www.purus.se

PURUS