



## VSH Super Klämringskopplingar



### Fördelar


- VSH Super - tillverkade i högkvalitativ avzinkningsbeständig mässing
- Montering med standardverktyg
- Svarvad mutter med måttfasta nyckelytor
- Tryckdelar med nyckelytor
- SITAC godkända
- Brett sortiment mässing och förkromad mässing

VSH Super klämringskopplingar har ett stort urval kopplingar, drygt 350 varianter. Sortimentet tillverkas i avzinkningsbeständig mässing som finns i förkromat eller obehandlat (gult). Kännetecknande för VSH Super klämringskopplingar är att kopplingen kan anslutas med hjälp av standardverktyg såsom fasta skruvnycklar. Dessutom har VSH Super-klämringskopplingar nyckelgrepp på kopplingshusen. Husen till T-kopplingar och vinkelkopplingar kan därför hållas fast bättre när de dras åt. På så sätt går monteringen snabbare och enklare. De svarvade muttrarna har nyckelgrepp med fasta mått som på så sätt också garanterar enkel montering. VSH Super klämringskopplingar är kända för sin höga kvalitet bland många kunder i hela Europa. VSH fittings i Hilversum (NL) har tillverkat kopplingar sedan 1970, denna erfarenhet är en garanti för kvalitet.

VSH

 Super

\*Specifikation för temperatur och tryck beror på utförandet av applikationen. Kontakta oss för ytterligare information.



### VSH Super - Klämringskoppling Typ D1400 Rak, (kläm x kläm)

| RSK-nr.   | Typ-nr. - Dim. | D1 | D2 | B    | SLW |
|-----------|----------------|----|----|------|-----|
| 196 50 00 | D1400 - 8      | 8  | 8  | 31,0 | 13  |
| 196 50 01 | D1400 - 10     | 10 | 10 | 34,0 | 17  |
| 196 50 02 | D1400 - 12     | 12 | 12 | 41,0 | 17  |
| 196 50 03 | D1400 - 15     | 15 | 15 | 45,5 | 22  |
| 196 50 04 | D1400 - 18     | 18 | 18 | 49,0 | 27  |
| 196 50 05 | D1400 - 22     | 22 | 22 | 50,5 | 30  |
| 196 50 06 | D1400 - 28     | 28 | 28 | 53,0 | 36  |
| 196 50 07 | D1400 - 35     | 35 | 35 | 62,2 | 46  |
| 196 50 08 | D1400 - 42     | 42 | 42 | 74,0 | 55  |
| 196 50 09 | D1400 - 54     | 54 | 54 | 81,0 | 65  |



### VSH Super - Klämringskoppling Typ D1400F Rak, (kläm x kläm) förkromad

| RSK-nr.   | Typ-nr. - Dim. | D1 | D2 | B    | SLW |
|-----------|----------------|----|----|------|-----|
| 196 50 11 | D1400F - 10    | 10 | 10 | 34,0 | 17  |
| 196 50 12 | D1400F - 12    | 12 | 12 | 41,0 | 17  |
| 196 50 13 | D1400F - 15    | 15 | 15 | 45,5 | 22  |
| 196 50 14 | D1400F - 18    | 18 | 18 | 49,0 | 27  |
| 196 50 15 | D1400F - 22    | 22 | 22 | 50,5 | 30  |