


# DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTION



## TÄTNINGSPLATTOR

**RSK 381 1400 // Art.nr 15830 // Vit a-mått 45mm**

**RSK 381 1401 // Art.nr 16030 // Vit a-mått 60mm**

**RSK 381 1397 // Art.nr 16230 // Vit a-mått 60mm**  
(passar enkel original 15-22 mm / 22-28 mm)

**RSK 381 1399 // Art.nr 16630 // Vit a-mått 70mm**

**RSK 381 1398 // Art.nr 16530 // Vit a-mått 90mm**

**RSK 381 1088 // Art.nr 17230 // Vit a-mått 100mm**

**RSK 381 1402 // Art.nr 24330**

**(Rund tätningsplatta till Falu Snap rörklämma 10/12/15/16 mm)**

Tätningsplattorna är tillverkade i TPE (Termo Plastisk Elastomer)

### *Användningsområde:*

Tätningsplattorna passar till Faluplast klammersortiment, original och snap.

### *Montering:*

Vid montering i våtrum använder man tätningsplattor för att undvika att fukt tränger in i väggen. Tätningsplattor bör ej användas på andra underlag än våtrumsmatta, då det finns risk för utfällning.

### *Rengöring:*

Delarna torkas av med trasa och vanligt mildt rengöringsmedel.

Max användningstemperatur kontinuerligt 80°, tillfälligt 90°

TPE har bra beständighet mot de flesta kemikalier, såsom baser, tensider, alkoholer mm.

**Faluplast**