

DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTION



NORMI VALVSTÖD BLÅ

För rör Ø50 – 125 mm

RSK 381 1650 // NRF 451 6796 // LVI 237 3192 Art.nr 19509

Valvstödet är tillverkad i PP (Polypropen).

Användningsområde:

Stöd vid ingjutning av avloppsrör i plast med dimensionen Ø50-125 mm.
Valvstödet är justerbart i höjd 0 – 120 mm, så att fall kan erhållas.

Max användningstemperatur kontinuerligt 80°, tillfälligt 90°
Polypropen uppvisar viss sprödhet under 0°C.

Montering:

OBS! Måste användas parvis.

Ta reda på eventuella krav som gäller för din installation.

- Placera stödet plant och stabilt mot underlag.
- Justera in så att stödet motsvarar rörstorlek som används.
- Fäst stödet i underlaget.
- Justera in stödet så att du får fall på installationen.

Säkerställ att installationen är stabil och sitter fast innan ingjutning.
Detta för att installationen inte ska kunna förskjutas eller deformeras.

Tänk på att en vibrationsplatta skakar om en hel del!

Vid rekommenderar att man monterar stöden parvis, med 8-10 centimeters mellanrum.
Följ rörtillverkarens rekommendation för avstånd mellan fästpunkter (L).

