

Stålrörskoppling

Tubofix BA 700, BA 730

1-8-1

- För stålrör $\frac{3}{8}$ "-2"
- För reparation och nyinstallation



Användningsområde

Värmeanläggningar

Konstruktion

Stålrörskoppling för blåa och gröna stålrör enligt SMS 326.

Märkning

Tubofix, G

Tryck och temperatur

Max arbetstryck: 16 bar
Max arbetstemperatur: 95°C.

Tillbehör

O-ring för olja

Detalj/materialspecifikation


Hus och mutter	Mässing SIS 5170
Klämring	Rostfritt stål SIS 2333
Glidring	Mässing SIS 5170/SIS 2333
O-ring	EDPM

Stålrörskoppling

Tubofix BA 700, BA 730


1-8-2

BA 700 inv gga x klämring



Art. nr.	RSK nr.	G	Mått i mm		
			A	B	C
BA 700- $\frac{3}{8}$	154 12 01	$\frac{3}{8}$	65	35	17,5
BA 700- $\frac{1}{2}$	154 12 02	$\frac{1}{2}$	65	35	21,8
BA 700- $\frac{3}{4}$	154 12 03	$\frac{3}{4}$	68	38	27,5
BA 700-1	154 12 04	1	76	42	34
BA 700-1 $\frac{1}{4}$	154 12 05	1 $\frac{1}{4}$	81	46	43,5
BA 700-1 $\frac{1}{2}$	154 12 06	1 $\frac{1}{2}$	88	50	49,5
BA 700-2	154 12 07	2	96	54	61,5

BA 730 utv gga x klämring



Art. nr.	RSK nr.	G	Mått i mm		
			A	B	C
BA 730- $\frac{3}{8}$	154 12 20	$\frac{3}{8}$	67	35	17,5
BA 730- $\frac{1}{2}$	154 12 21	$\frac{1}{2}$	67	35	21,8
BA 730- $\frac{3}{4}$	154 12 22	$\frac{3}{4}$	68	38	27,5
BA 730-1	154 12 23	1	76	42	34
BA 730-1 $\frac{1}{4}$	154 12 24	1 $\frac{1}{4}$	89	46	43,5
BA 730-1 $\frac{1}{2}$	154 12 25	1 $\frac{1}{2}$	95	50	49,5
BA 730-2	154 12 26	2	100	54	61,5

Stålrörskoppling

Tubofix BA 700, BA 730

1-8-3

Installation

Kapa röret, kontrollera att det är runt. Fasa av grader och dylikt. Se till att inga färgrester finns kvar. Trä på mutter, klämring, glidring och o-ring på röret. Sätt in röret i kopplingen och dra åt muttern.