



## 9901 Plaströrskoppling

### Benämning

Plaströrskoppling rak med O-ringstätning för PEM och PEL-rör.

### Användningsområde

Bevattning, Tappvatten.

### Konstruktion

Plaströrskoppling i plast med O-ringstätning för PEM och PEL-rör.  
Rak med utvändig gänga.

### Tryck och temperatur

Max arbetstryck: PN 16  
Arbets temperatur: +25°C.

### Godkännande

DVGW.



### Materialspecifikation

|           |                       |
|-----------|-----------------------|
| Hus:      | Polypropylen PPH 4122 |
| Mutter:   | Polypropylen PPH 4122 |
| Klämring: | POM                   |
| O-ring:   | NBR                   |

## 9901 Plaströrskoppling

| Artnr      | RSK     | Rördimension | Ansl utv G |
|------------|---------|--------------|------------|
| 0199010160 | 2469064 | 16           | 3/8        |
| 0199010200 | 2469111 | 20           | 1/2        |
| 0199010250 | 2469113 | 25           | 3/4        |
| 0199010321 | 2469114 | 32           | 3/4        |
| 0199010320 | 2469115 | 32           | 1          |
| 0199010401 | 2469116 | 40           | 1          |
| 0199010400 | 2469117 | 40           | 1 1/4      |
| 0199010501 | 2469119 | 50           | 1 1/4      |
| 0199010500 | 2469120 | 50           | 1 1/2      |
| 0199010630 | 2469123 | 63           | 2          |
| 0199010751 | 2469103 | 75           | 2          |
| 0199010750 | 2469104 | 75           | 2 1/2      |
| 0199010902 | 2469106 | 90           | 2          |
| 0199010903 | 2469107 | 90           | 2 1/2      |
| 0199010900 | 2469108 | 90           | 3          |
| 0199011101 | 2469109 | 110          | 3          |
| 0199011100 | 2469110 | 110          | 4          |