



6130 Heatflex slang

Benämning

Anslutningsslang Heatflex rak slätända.
Anpassad till Säker Vatteninstallation.

Användningsområde

Eget vatten, Värmesystem.

Konstruktion

Anslutningsslang i EPDM med galvaniserad ståltråd i omflätning,
anslutningar med slätända i mässing.

Tryck och temperatur

Max arbetstryck: se tabell
Arbets temperatur: -5°C/+90°C.

Produktgaranti

Produktgaranti 10 år gäller slang som är köpt och installerad från och
med november år 2012.

Materialspecifikation

Innerslang:	EPDM
Omflätning:	Galvaniserad ståltråd
Hylsor:	Aluminium
Slätändar:	Mässing CW614N



6130 Heatflex slang

Artnr	RSK	Ansl slät	Längd mm	Tryck max bar
0361301502	5060216	15	200	10
0361301504	5060217	15	400	10
0361301506	5060218	15	600	10
0361301508	5060219	15	800	10
0361301510	5060220	15	1000	10
0361301512	5060221	15	1200	10
0361302202	5060222	22	200	10
0361302204	5060173	22	400	10
0361302205	5060174	22	500	10
0361302206	5060175	22	600	10
0361302208	5060176	22	800	10
0361302210	5060177	22	1000	10
0361302212	5060224	22	1200	10
0361302804	5060225	28	400	10
0361302806	5060226	28	600	10
0361302808	5060227	28	800	10
0361302810	5060228	28	1000	10