



6120 Heatflex slang

Benämning

Anslutningsslang Heatflex inv gänga rak x vinkel.
Anpassad till Säker Vatteninstallation.

Användningsområde

Eget vatten, Värmesystem.

Konstruktion

Anslutningsslang i EPDM med galvaniserad ståltråd i omflätning, anslutningar i mässing. Löpmutter med invändig gänga och rak anslutning i ena änden och löpmutter med invändig gänga och vinkel i andra änden.

Tryck och temperatur

Max arbetstryck: se tabell
Arbets temperatur: -5°C/+90°C.

Produktgaranti

Produktgaranti 10 år gäller slang som är köpt och installerad från och med november år 2012.

Materialspecifikation

Innerslang:	EPDM
Omflätning:	Galvaniserad ståltråd
Hylsor:	Aluminium
Kopplingar (DN15-32):	Mässing CW614N
Kopplingar (DN40-50):	Galvaniserat stål
Packningar:	Fiberpackningar



6120 Heatflex slang

Artnr	RSK	Ansl inv G	Längd mm	Tryck max bar
0361201502	5060229	1/2	200	10
0361201504	5060230	1/2	400	10
0361201506	5060232	1/2	600	10
0361201508	5060233	1/2	800	10
0361201510	5060234	1/2	1000	10
0361202002	5060235	3/4	200	10
0361202004	5060236	3/4	400	10
0361202006	5060237	3/4	600	10
0361202008	5060238	3/4	800	10
0361202010	5060239	3/4	1000	10
0361202012	5060240	3/4	1200	10
0361202015	5060241	3/4	1500	10
0361202502	5060242	1	200	10
0361202504	5060243	1	400	10
0361202506	5060244	1	600	10
0361202508	5060245	1	800	10
0361202510	5060246	1	1000	10
0361202512	5060247	1	1200	10
0361202515	5060248	1	1500	10