



BA 1600 Minikulventil

Benämning

Minikulventil rak med vred. Anpassad till Säker Vatteninstallation.

Användningsområde

Tappvatten.

Konstruktion

Minikulventil med sätespackningar i PTFE.

Tillverkarförsäkran:

Tillverkning har skett i enlighet med typgodkännandehandlingarna.

Tryck och temperatur

Max arbetstryck: PN 16

Arbetstemperatur: +2°C/+90°C.

Godkännande

Sitac typgodkännande nr 0002/08.



Materialspecifikation

Ventilhus:	Avz. mässing CW602N
Kula:	Avz. mässing CW602N
Spindel:	Avz. mässing CW602N
Mutter:	Mässing CW614N
Klämring:	Avz. mässing CW602N
Sätespackningar:	PTFE
Spindelpackning:	NBR
Vred:	Nylon, glasfiberförstärkt
Skruv:	Rostfritt stål

BA 1600 Minikulventil

Artnr	RSK	Ansl kläm	Bygglängd mm
0416001000	8542500	10	59
0416001200	8542501	12	60
0416001500	8542502	15	62
0416001800	8542503	18	71
0416002200	8542504	22	66
0416001210	8542505	12 x 10	60
0416001510	8542506	15 x 10	61
0416001512	8542507	15 x 12	61
0416001610	8542509	16 x 10	62
0416001612	8542510	16 x 12	62
0416001615	8542511	16 x 15	63
0416001815	8542512	18 x 15	71