

VALVEX


ARMATURIMPORT AB

Ventilspecifikation

31 – 1 Pumpventiler.

Användningsområde	Unionventil för cirkulationspumpar. Öppning med sexkantnyckel och skruvmejsel Anslutning med inv. gäng eller klämringskoppling för cu-rör, och lekande mutter, ansl. 1½" mot pumpen. Levereras med bifogad packning.
Material	Ventilhus, kula och spindel i mässing. Sätesringar i PTFE (teflon) Spindelpackning i NBR gummi.
Temp. Område	-10 +90°C
Tryckklass	10 Bar
Montering	Gänganslutning eller klämkoppling för cu-rör. Vid montering mot kopparrör med klämkoppling: -Stick in röret till botten på kopplingen och drag åt muttern för hand. Drag därefter med verktyg (ej klämmande) ½ - 1 varv.


Art. S.0320 MINI-PUMP



Ball valve for pumps, female threaded, with hexagonal nut.

SIZE	1½"x¾"	1½"x1"
øA	3/4"	1"
øB bore	19	19
øC	1½"	1½"
D mm	14,5	15,7
E mm	47,3	49
F mm	9,5	9,5
G mm	56,8	58,5
SW ₁ mm	52	52
SW ₂ mm	5	5
Weight gr.	293	307
SIZE	1½"x22"	1½"x28"
øA mm	22	28
øB bore	19	19
øC	1½"	1½"
D mm	9,5	9,5
E mm	52,5	53,5
F mm	62	63
Weight gr.	334	334

Art. S.0321 MINI-PUMP



Ball valve for pumps, compression ring connection for copper pipe, with hexagonal nut.