

BSAB kod:
PNU.71

BSAB rubrik:
Slangedningar av gummi

BSAB text:
Altech slang av EPDM. Galvad omflätning. Koppling i mässing CW617N.

Specifikationer:
Temperaturområde 0-90 °C.
Max tryck: 7-10 bar.
Flöde 120-1050 liter/minut.

<i>Artnr</i>	<i>Dimension</i>	<i>Anslutning</i>
506 08 81	G20xR20x0,4 m	Löpmutter x utvändig gänga
506 08 82	G20xR20x0,6 m	Löpmutter x utvändig gänga
506 08 83	G20xR20x0,8 m	Löpmutter x utvändig gänga
506 08 84	G20xR20x1,0 m	Löpmutter x utvändig gänga
506 08 86	G25xR25x0,4 m	Löpmutter x utvändig gänga
506 08 87	G25xR25x0,6 m	Löpmutter x utvändig gänga
506 08 88	G25xR25x0,8 m	Löpmutter x utvändig gänga
506 08 89	G25xR25x1,0 m	Löpmutter x utvändig gänga
506 08 90	G32xR32x0,4 m	Löpmutter x utvändig gänga
506 08 96	15x0,4 m	Slätända x slätända
506 08 97	15x0,6 m	Slätända x slätända
506 08 98	15x0,8 m	Slätända x slätända
506 08 92	22x0,4 m	Slätända x slätända
506 08 93	22x0,6 m	Slätända x slätända
506 08 94	22x0,8 m	Slätända x slätända
506 08 95	22x1,0 m	Slätända x slätända
506 08 99	28x0,4 m	Slätända x slätända
506 09 00	28x0,6 m	Slätända x slätända
506 09 01	28x0,8 m	Slätända x slätända
506 09 02	28x1,0 m	Slätända x slätända

Artnr	Dimension	Anslutning
506 09 03	G20x0,4 m	Invändig gänga
506 09 04	G20x0,8 m	Invändig gänga
506 09 05	G20x1,0 m	Invändig gänga
506 09 06	G25x0,6 m	Invändig gänga
506 09 07	G20x0,6 m	Invändig gänga
506 09 08	G20x0,8 m	Invändig gänga
506 09 09	G25x0,6 m	Invändig gänga

