

BSAB kod:
PNU.7

BSAB rubrik:

Slangledningar

BSAB text:

Altech slang av FLX. rostfri omflätning. Koppling i AZH-mässing CW602N (avzinkad).
Invändigt gängade löpmuttrar.

Specifikationer:

Temperaturområde 0-70 °C.

Tillfällig max temp. 95 °C.

Max tryck: 10 bar.

Flöde 29-120 liter/minut.

<i>Artnr</i>	<i>Dimension</i>	<i>Anslutning</i>
506 09 29	G15x0,2 m	Rak x rak
506 09 30	G15x0,3 m	Rak x rak
506 09 31	G15x0,4 m	Rak x rak
506 09 32	G15x0,5 m	Rak x rak
506 09 33	G15x0,7 m	Rak x rak
506 09 34	G15x0,8 m	Rak x rak
506 09 35	G15x1,2 m	Rak x rak
506 09 36	G15x1,5 m	Rak x rak
506 09 37	G15x2,0 m	Rak x rak
506 09 38	G15x0,8 m	Rak x vinkel
506 09 39	G15x1,2 m	Rak x vinkel
506 09 40	G20xG15x1,2 m	Rak x vinkel
506 09 41	G15x1,5 m	Rak x vinkel
506 09 42	G15xG20x1,5 m	Rak x vinkel
506 09 43	G15x2,0 m	Rak x vinkel
506 09 44	G15xG20x2,0 m	Rak x vinkel
506 09 56	G15xG20x1,2 m	Rak x vinkel
506 09 46	G15x12x0,3 m	Rak x slätända
506 09 47	15x0,4 m	Rak x slätända
506 09 48	15x0,6 m	Rak x slätända
506 09 49	15x0,8 m	Rak x slätända
506 09 50	22x0,4 m	Rak x slätända
506 09 51	22x0,6 m	Rak x slätända
506 09 52	22x0,8 m	Rak x slätända
506 09 53	22x1,0 m	Rak x slätända

Artnr	Dimension	Anslutning
506 09 54	28x0,4 m	Rak x slätända
506 09 55	28x0,6 m	Rak x slätända

