



MIA-Drain Dräneringsmatta

Publicerad 2020-02-07

MIA-Drain dräneringsmatta består av geotextil på vardera sida av en HDPE kärna. Produkten används till områden där egenskaper som separation, dränering och filtrering blir centralt. MIA-Drain dräneringsmatta används istället för dräneringslager av grus och är lämplig på membraner samt hårda ytor av betong. Dränmattan används för horisontell eller vertikal dränering t.ex. vid parkeringsdäck, broar och deponier.

Bedömda Artikelnummer:

2303221, 2303222, 2303223, TDC5B13

| | |
|----------------------------|---|
| Bedömning total: | Accepteras |
| Version: | 1 |
| Leverantör: | Mardam AB |
| BVB ID: | 127551 |
| BSAB-kod: | CEF - Dränerande lager och kapillärbrytande lager |
| BK04: | 20211 Geotextil och markprodukter |
| Användningsområde: | Utomhus |
| Bedömningsunderlag: | Byggvarudeklaration och Leverantörsintyg |

Innehåll

| Komponent/ämne | Mängd i produkt | CAS |
|-----------------|------------------|--------------------|
| Polypropen (PP) | 16,9029-35,17 % | 9003-07-0 |
| Smörjmedel | 0-0,0018% | Övrigt, kemikalier |
| HALS | 0-0.053% | Övrigt, polymer |
| Polyetylen, PE | 64,801-83,0801 % | 9002-88-4 |
| Carbon Black | 0,0099-0,0207% | 1333-86-4 |



Stabilisator

0-0,0083%



Övrigt, kemikalier

Bedömning: Totalt  Innehåll 



Innehåll:

-  Verifierat leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter finns, vilket möjliggjort bedömning mot nivå rekommenderas för respektive egenskapskriterium.
-  Produkten innehåller inte nano-material.


Ingående material och råvaror:

-  <50 % förnybara råvaror.
-  Produkten innehåller inget återvunnet material.


Tillverkning av varan:

-  Uppgifter saknas om emissioner under produktion.
-  Uppgifter saknas om energianvändning.





Emballage:

-  Emballaget kan material eller energi-återvinnas, men system för återanvändning saknas

Bruksskedet

-  Produkt för utomhusbruk, uppfyller krav för rekommenderas gällande risk för urlakning

Avfall och rivning:

-  Återanvändning är möjlig för ≥ 70 % av varan.
-  Energiåtervinning är möjlig för ≥ 70 % av varan.
-  Varan ger inte upphov till farligt avfall vid användning / byggproduktion.
-  Uttjänt vara klassas inte som farligt avfall vid rivning / demontering.