

Flexibelt Vattenlås 12.900, 12.950

	Material	Vikt % ,ca	Återvinningsbart	KEMI Begr.lista	KEMI OBS-lista
Ytbehandling					
Metalliska material					
Polymera material	Polpropen TPE EPOM LD-polyeten PVC Airflex	45 6 2 2 45	Polypropen kan malas och blandas i nyvara (25%)	NEJ	NEJ

## Hälsorisker

Produkterna klassas ej som "hälsofarlig produkt".

## Hantering

Vid varmbearbetning frigörs små halter av flyktiga ämnen, kolväten. Dessa ämnen bör ej inandas utan ventileras bort. Undvik inandning av damm. Produktdamm kan öka risken för dammexplosion. Apparaturen bör vara jordad.

## .Produkter

Produkter som ej är förorenat bör återanvändas.

## Spill och deponering

Spill som ej är förorenat bör återvinnas, förorenat spill skall behandlas enligt förordning om farligt gods och deponeras.

## Förpackning

Retursystem gällande leverans på pall med krage.  
Övrigt förpackningsmaterial omfattas av Repa-registret.

## Produktdokumentation

Produktblad: ingår i Rebase produktkatalog, VVS Information Data AB,  
Norske Rørgrossisters Forening VVS samt [www.rebase.se](http://www.rebase.se).

## Transporter

Samlastning är etablerad för att minska transportarbetet.  
Vi följer krav på transporter inom miljözoner.

## Miljöpolicy

Antagen av Rebase 1998-03-01