

DECLARATION OF PERFORMANCE

CPR-5_6-IWW-1000003

1. Produktypens unika identifikationskod:

*WehoPuts - minireningsverk:
WehoPuts 5, artikelnummer 1066931
Wehoputs 10, artikelnummer 1066932
WehoPuts 20, artikelnummer 1066934
WehoPuts 30, artikelnummer 1066935
WehoPuts 50, artikelnummer 1066936*

2. Typ-, parti- eller serienummer eller någon annan beteckning som möjliggör identifiering av byggprodukter i enlighet med artikel 11(4):

Unikt serienummer finns på klistermärke i maskinrummet

3. Byggproduktens avsedda användning eller användningar i enlighet med den tillämpliga, harmoniserade tekniska specifikationen, såsom förutsett av tillverkaren:

Behandling av hushållsavloppsvatten

4. Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade varumärke samt kontaktadress enligt vad som krävs i artikel 11(5):

*Uponor Infra AB, 513 81 Fristad, Sweden
Uponor Infra Ltd P.O. Box 21, FI-65101 Vaasa, Finland*

5. I tillämpliga fall namn och kontaktadress för tillverkarens representant vars mandat omfattar de uppgifter som anges i artikel 12(2):

*Uponor Infra AB, 513 81 Fristad, Sverige
Uponor Infra A/S, DK-4450 Jyderup, Danmark
Uponor Infra AS, N-0195 Oslo, Norge
Uponor Infra AS, 13811 Tallinn, Estland
Uponor Latvia SIA, LV-1045 Riga, Lettland
Uponor UAB, LT-06115 Vilnius, Litauen*

6. Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V:

System 3

7. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard:

EN 12566-3:2005+A2:2013

Finlands Miljöcentral (SYKE), Box 140 Helsingfors, Finland, Identifikations Nr. 1762 utförde initiala typprovningar enligt system 3 och utfärdade följande provningsrapporter: SYKE-2004-A-3-A4/36 och Samlade resultat av EN-provning; prestanda, vattentäthet och reningseffektivitet.

VTT Identifikations Nr. 0809-CPD utförde provning av produktens väsentliga egenskaper under system 3 och utfärdade rapporten VTT-S-08575-08; styrkeberäkningar.

8. För det fall då prestandadeklarationen avser en byggprodukt för vilken en europeisk tekniskbedömning har utfärdats:

n/a

9. Angiven prestanda

CE 10			
Väsentliga egenskaper	Prestanda		Harmoniserad teknisk specifikation
Reningens verkningsgrad uttryckt som:			EN 12566–3:2005+A:2013
Reningseffekt (Testad belastning 0,25 kg BOD ₇ /d)	COD _{CR} 92 % BOD ₇ 97 % SS 90 % Totalfosfor 90 % Totalkväve 50 %		
Reningskapacitet	Nominell organisk daglig belastning	Nominellt hydraulisk dagligt flöde	
WehoPuts 5	0,3 kg/d	0,75 m ³ /d	
WehoPuts 10	0,6 kg/d	1,5 m ³ /d	
WehoPuts 20	1,2 kg/d	3,0 m ³ /d	
WehoPuts 30	1,8 kg/d	4,5 m ³ /d	
WehoPuts 50	3,0 kg/d	7,5 m ³ /d	
Energiförbrukning			
WehoPuts 5	1,0 kWh/d		
WehoPuts 10	1,4 kWh/d		
WehoPuts 20	2,5 kWh/d		
WehoPuts 30	3,9 kWh/d		
WehoPuts 50	6,0 kWh/d		
Vattentäthet	Godkänd (Vattentest)		
Mekaniska egenskaper			
Bärförmåga	Max återfyllnadshöjd	Grundvattennivå	
WehoPuts 5 - 10	0 m	1,3 m	
WehoPuts 20 - 50	0,3 m	2,3 m	
Beständighet	Godkänd (PE)		
Reaktion vid brandpåverkan	NPD		
Utsläpp av farliga ämnen	NPD		

10. Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9.

Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

Undertecknat för tillverkaren av:



Niila Tast
Application Manager IWW
Date: 2025-04-07