

DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTION



VINKELKOPPLING RSK 291 0247 Art.nr 77300 32 mm x 1¼" – 1½" inv

Delarna är tillverkade i PP (Polypropen) med packning i TPE. Ingen speciell skötsel behövs, annat än att delarna vid behov kan torkas av med trasa och vanligt mildt rengöringsmedel.

Användningsområde:

Vinklar installationen 90°

Den invändiga gängen är 1¼" och 1½" (1½" med borttagen gängnippel)

Montering:

Monteras lämpligen i 1¼" eller 1½" bottenventil. Drag åt så att det blir tätt.

Röret ska kapas med rakt (vinkelrät) snitt med fintandad såg eller annan lämplig utrustning.

Rörändens ytterdiameter ska fñas/rengöras från kappspånor.

Skjut i röret tills röret bottnar och drag åt muttern

OBS var noggrann att röret bottnat i delen!

Efter montage, känn att rör/rördel/anslutning sitter fast när muttern är åtdragen.

Viktigt att efter montage verifiera att installationen är tät!

Röret ska sedan fixeras med klammer.

Vid skarvar bör klammer sitta på båda sidor av detaljen.

Sväljkapacitet 0.94 l/sek

Max användningstemperatur kontinuerligt 80°, tillfälligt 90°

PP har bra beständighet mot de flesta kemikalier, såsom olja, bensin och tensider.

Faluplast