

DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTION



ROBUST GOLVBRUNNSFIXTUR **RSK 712 9556 // NRF 451 5995 ART.NR 65089**

Robust Golvbrunnsfixtur består av:

- 1st. Brunnhållare (Polypropen)
- 3st. Justerskruvar (Polypropen)
- 3st. Fötter (ABS)

Användningsområde:

Robust golvbrunnsfixtur används för fixering av golvbrunnar vid ingjutning i betongbjälklag. Fixturen kan justeras in steglöst vilket gör att man enkelt kan få brunnen i rätt höjd och i våg. Passar alla golvbrunnar från Faluplast, samt de flesta fabrikat med Ø220 fläns.

Faluplast golvbrunnar:

Falu Flexibrunn	RSK 711 3607 // NRF 451 5207
Ida 75 Sidoutlopp	RSK 711 0779 // NRF 451 6015
Bodil 75 Bottenutlopp	RSK 710 3770 // NRF 451 6017
Rut 75 Sidoutlopp	RSK 711 0780 // NRF 451 6016
Siv 50 Sidoutlopp	RSK 711 0781 // NRF 451 6018

Montering:

Med produkten följer en monteringsanvisning.

En mer detaljerad monteringsanvisning finns att hämta på vår hemsida, www.faluplast.com.