

# DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTION



## PREVENT III Luktstopp

RSK 712 9816 // NRF 451 6036 ART.NR 65128

**Passar Ø75mm Faluplast BODIL bottenlösande golvbrunn, samt två fabrikat, se RSK lista**

Produkten är tillverkad i ABS-plast med läpptätning i NBR samt lucka i rostfritt stål med vulkat gummimembran. Ingen speciell skötsel ska behövas. Möjligen kan rensning behövas, se flik rengöring.

### **Användningsområde:**

Produkten är avsedd att förhindra avloppslukt vid uttorkning av vattenlåset i golvbrunnen. Produkten försvårar även för råttor att ta sig in i brunnen och orsaka skada.

Passar Faluplast BODIL (RSK 710 3770 // NRF 451 6017)(RSK 710 3711 // NRF 451 6028) samt andra fabrikat med RSK 711 3142, RSK 711 3157, RSK 711 3930 o RSK 715 2516

### **Montering:**

Med produkten följer en monteringsanvisning.

Anvisningen ska följas för att produkten ska fungera korrekt!

Monteringsanvisningen finns att hämta på vår hemsida, [www.faluplast.com](http://www.faluplast.com)

### **Rengöring:**

I de fall lukt förekommer kan det bero på att hår och/eller smuts fastnat på luckan som då hindras att sluta tätt. Man kan då behöva rengöra produkten. Följ nedan punkter.

- Tag bort silen från brunnen genom att lyfta den rakt upp med lämpligt verktyg, t.ex. med skruvmejsel (OBS Försiktigt. Vassa verktyg kan ge märken i plasten)
- Lyft ur vattenlåsinsatsen inklusive ”kopp”
- Dra ur luktstoppet från brunnen för hand.  
P.g.a tätningssläppens utformning krävs det ganska mycket kraft!  
TIPS! Vid demontering av luktstoppet, använd dubbelvikt snöre. Se film på [www.faluplast.com](http://www.faluplast.com).
- Rengör luktstoppet.  
Använd lämplig mjuk borste och vatten.
- Gör även rent brunnhus och vattenlås med kopp (använd bara milda rengöringsmedel)
- Montera sedan tillbaka allt i omvänd ordning.
- Verifiera att alla delar sitter korrekt.

Max användningstemperatur kontinuerligt 70°, tillfälligt 90°

ABS har bra beständighet mot de flesta kemikalier, såsom olja, bensin och tensider.

**Faluplast**