

DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTION



DISKBÄNKSVATTENLÅS 2FLEX MED SLANG G40 x 50mm

**RSK 812 4260 // NRF 451 6046 // LVI 658 2462
ART.NR 49032**

Diskbänksvattenlåset är tillverkat av PP med tätningar i cellpolyeten och EPDM. Ingen speciell skötsel ska behövas, annat än att delarna torkas av med trasa och vanligt mildt rengöringsmedel.

Användningsområde:

För anslutning till diskbänk, utslagsho mm.

Låset kan byggas om till; T-förbindningslås, samt enkelt vattenlås/utslagsback.

Montering:


Med låset följer en monteringsanvisning, som även kan hämtas på www.faluplast.com

Generellt gäller att rör ska kapas med rakt snitt med fintandad såg eller annan lämplig utrustning och fasas/rengöras från kappspånor, innan montage.

O-ringen till teleskoparmarna kan flyttas vid behov/efter man kapat.

Var noggrann med att o-ringen inte tänjs ut vid demontage/montage!

Anslutning av diskmaskin, slangar etc. ska säkras med slangklämma. Slangen ska anslutas i en båge för att undvika att avloppsvatten spolats tillbaka till diskmaskinen.



Rengöring:

Låset har en renslucka i låskroppen. Tänk på att ha ett uppsamlingskärl under låskroppen vid rensning!

Verifiera alltid att låset är tätt efter montage/rengöring!

Sväljkapacitet 0,9liter/sek.

Max användningstemperatur kontinuerligt 80°, tillfälligt 90°C

PP har bra beständighet mot de flesta kemikalier, såsom olja, bensin och tensider.

Faluplast