



Drift- och underhållsinstruktion

ALLMÄNT

Avloppssystem av LK Avlopp PEH fordrar inga särskilda rutiner för drift- eller underhåll. Vid eventuella störningar som t.ex. stopp i avloppssystemet kan rensning utföras för hand med rensband, med rensmaskin eller spolas. Detta under förutsättning att den utrustning som används är avsedd för avloppssystem av plaströrledningar.

Miljödeklaration finns upprättad och kan erhållas från ditt LK-kontor.

ÖVERBLIVET MATERIAL

Restmaterial från installationsarbetet eller avfall vid rivnings- och demonteringsarbeten kan omhändertas i den normala byggavfallshanteringen. Inga detaljer i systemet är klassade som farligt avfall.

ÅTERANVÄNDNING

Demonterat material, med undantag av elsvetsmuffar kan återanvändas efter rengöring.

ÅTERVINNING

PEH materialet kan återvinnas för tillverkning av nya plastprodukter efter granulering och omsmältning. Energiutvinning av PEH kan göras utan risk för miljöbelastande emissioner.

DEMONTERING

Demontering av installationer görs utan specialverktyg. Rörledningar kapas enkelt med t.ex. handsåg.

EMBALLAGE

LK Avlopp PEH levereras i kartonger av pappmaterial och kan omhändertas i den normala byggavfallshanteringen. LK återtar inte emballagematerial.

