



DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTION

Ventilhus med avtappning
Dim. G15 – G40 inv. gg

Rostfri maxflödesinsats
75 – 10 000 l/h



FlowCon K / med avtappningsventil

Tekniska data:

Användning:

FlowCon K inregleringsventiler passar i alla vattenburna värme- och kylanläggningar där man önskar reglera flödet exakt, oberoende av differenstrycket över ventilen. Ventiltypen passar därför ypperligt till olika former av maxflödesbegränsning. Finns för reglerområden inom 10 – 880 kPa och flöde mellan 75 l/h – 9995 l/h. För större flöden se FlowCon High Flow.

Temperatur:

Standardutförande mellan –30°C och +120°C. Alternativ för lägre och högre temperatur finns.

Tryckklass: PN 16

Ventilhus: Med avtappningsventil

Material: Ventilhus DN15 - DN40 är i mässing. Insatserna är av rostfritt / syrafast stål.

Fördelar:

Eftersom ventilen är konstruerad på ett sådant sätt att den praktiskt taget är underhållsfri, är det bara fantasin som sätter gränserna för olika applikationer. Balansering av flödet sker genom en reglerinsats med fast definierat flöde. På så sätt garanteras en noggrann reglering av flödet. Automatisk kompensering för trycksvängningar i anläggningen. Förinställningen är fast och kan inte ändras av obehöriga. Korta byggmått. Flödesnoggrannheten är aldrig sämre än $\pm 5\%$. Inga referens- eller zonventiler behövs.

Skötsel:

Ventiltypen är normalt underhållsfri.