

Drift- och skötselinstruktion



Med väggfäste



Med kort bygglängd



Standardmodell



För lös nyckel

Tappventiler

Användning: Som tappventil för vatten inomhus och utomhus, med eller utan backventil.

Temperatur: Max 95°C

Arbetsstryck: Max 1,0 MPa

Material: Förokromad mässing, avzinkningshårdig

O-ringar: EPDM

Plastratt: Olivgrön **Nyckel:** Tappventil för lös nyckel levereras med metallnyckel.

Ventilöverstycke: Gänga M20 x 1,5 (Anm. tappventil för nyckel har G15 gänga)

Typgodkännande: SITAC 0055/80

Skötsel

Tappventilernas ventilhus är underhållsfritt. Föroreningar och slitage kan dock skada ventilkäglan.

Reservdel:

Kranöverdel M20 x 1,5 inkl. krankägla
Röd / Blå märknapp ingår.

Beställningsnummer: RSK 858 20 27

Byte av kranöverdel

Tag bort blå eller röd plastplugg på den olivgröna plastratten.
Lossa därefter skruven. Drag bort den olivgröna plastratten.
Skruva loss kranöverdelen M20 x 1,5 / byt ut mot en ny.
Återmontera i omvänd ordning

Anm. För tappventil med nyckel; skruva istället av den förokromade huven.
Skruva av ventilöverstycket med en skiftnyckel. Byt till nytt Frese ventilöverstycke med G15 gänga. Återmontera i omvänd ordning

