

DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTION



Kulventiler, sanitet

Tekniska data:

Användning: Vid avstängning av vatten, tryckluft samt i värmeanläggningar PN10 .

Temperatur: Max 120°C, för typen med inbyggd backventil dock max 95°C

Material: Förkromad mässing DR, avzinkningshärdig

O-ringar: EPDM både vid spindel och kula

Mejselspår / Vred: Standard vred är svart Noryl. Finns även rött eller blått utförande.

Typgodkännande: JA, för montering på kopparrör och PEX-rör.

Montering:

Vid montering på mjuka kopparrör och PEX-rör skall stödhylsa alltid användas.

För PEX-rör rekommenderas vår speciella PEX-koppling, komplett med stödhylsa



Fördelar:

- Vredet sitter fast med rostfri skruv.
- Alternativt finns ett ordentligt mejselspår.
- Medbringare monterad med fettsmord O-ring
- Lätt att stänga, O-ring av EPDM behåller elasticiteten
- Flera typer och dimensioner i sortimentet, se gällande produktlista.

Skötsel:

Ingen speciell skötsel är nödvändig.

Vi rekommenderar att man vrider på vredet och motionerar kulan några gånger per år.

För kulventil med mejselspår används en vanlig skruvmejsel.