

Drift och skötselinstruktion



Med väggfäste



Med kort bygglängd



Standardmodell



För lös nyckel

Tappventiler

Användning: Som tappventil för vatten inomhus och utomhus, med eller utan backventil.

Temperatur: Max 95°C

Arbetsstryck: Max 1,0 MPa

Material: Förkromad mässing, avzinkningshårdig

O-ringar: EPDM

Plastratt: Olivgrön plastratt. Modellen för lös nyckel levereras med metallnyckel.

Ventilöverstycke: Gänga M20 x 1,5 förutom tappventil för nyckel som har G15 gänga

Typgodkännande: SITAC 0055/80

Skötsel:

Tappventilernas ventilhus är underhållsfritt. Föroreningar och slitage kan dock skada ventilkägla. Lösa Frese ventilkägla och ventilöverstycket finns att köpa som reservdel.

Byte av ventilkägla eller ventilöverstycket

Tag bort blå eller röd plastplugg på den olivgröna plastratten. Lossa därefter skruven som håller fast den olivgröna plastratten. Tag bort den olivgröna plastratten.

(För tappventil för lös nyckel; skruva istället av den förkromade huven)

Skruva av ventilöverstycket med en skiftnyckel. Byt ventilkägla eller hela ventilöverstycket.

Återmontera i omvänd ordning