

Curant Kompakt radiatorer

Drift- och skötselinstruktion

Allmänt

Curant Kompakt är en anslutningsfärdig radiator med 4 x 1/2" anslutningar, lätt att kombinera med ledande fabrikat av ventiler och termostater. Alla Curant Kompakt radiatorer, utom typ 10 levereras med fabriksmonterade toppgaller och sidoplåtar.

Förpackning

Curant kompakt radiatorerna levereras med hörnskydd, papper på framsida och ytterst krympfilm. Konsoler, luftskruv, propp och övriga tillbehör levereras i separat paket.

Ytbehandling

Vattenbaserad grundfärg samt ugnshärdad epoxypolyesterpulver, vilket ger en slagtålig yta med hög finish. Kulör RAL 9016 som standard.

Rengöring av lack

Curant Kompakt radiatoren rengöres med såpa eller tvällösning. Använd inte rengöringsmedel med ammoniak eller slipmedel.

Bättringsmålning

Om orginallacken skadas, skall den bättringsmålades med original bättringslack. Kulör RAL 9016 som standard.

Avluftning

Den medlevererade luftventilen har vridbar pip. Använd luftnyckel eller mejsel vid luftning.

Hantering och systemkrav

Lämnade garantier gäller under förutsättning att radiatoren före installationen lagras och hanteras som andra vitvaror och installeras fackmannamässigt i slutna värmesystem utan syresatt vatten. För att radiatorns fulla livslängd skall uppnås skall kontinuerlig påfyllnad av syresatt vatten undvikas.

Tekniska data

| | |
|---------------------|---|
| Radiatorplåt: | Kallvalsat bandstål, EN 10131, 1,25mm |
| Konvektorplåt: | Kallvalsat bandstål, EN 10131, 0,50mm |
| Lackering: | - Alkalisk avfettning - Fosfatering - Grundlackering, härdning 190° C - Pulverlackering, härdning 210° C |
| Ytbehandling: | Enligt DIN 55900, Färg RAL 9016 (vit) mot tilläggspris kan andra RAL- och sanitärfärger erhållas. |
| Driftstryck: | max 10 bar, alla radiatorer är provtryckta till 13 bar. |
| Drifttemperatur: | Max 110° C |
| Kvalitet och Miljö: | Kvalitetscertifiering enligt ISO 9001. Miljöcertifiering enligt ISO 14001. |

Curant 
funktion & design