

## Phyn Teknisk Information

<b>Installation</b>
Phyn Plus installeras av en certifierad VVS-installatör
Konstruktionen fungerar universalt med så många befintliga VVS-system och material som möjligt
Installeras horisontellt eller vertikalt
<b>Kopplingsstorlek</b>
Phyn enheten har en utvändig gänga på 1 tum
I förpackningen medföljes en förminskning till 3/4 tums utvändig gänga
<b>Funktioner</b>
Enkel installation
Gratis Phyn-app
Läckagevarningsmeddelanden och notiser
Vattenanvändningsdiagram per tappställe och vitvara
Automatisk + fjärreglerad vattenavstängning
En enhet, skydd av hela hemmet
Kontinuerlig flödeskontroll
Frysningssalarm
Upp till 6 hem i appen
<b>Tryck</b>
Maximalt arbetstryck: 10 bar
<b>Mätnoggrannhet</b>
Mäter som minst 0.37lpm (liter per minut)
<b>Antenn</b>
Dubbla inbyggda antenner
Uttag för extern antenn (extern antenn medföljer ej)
<b>Placering</b>
Vattnets servisledning
<b>Nätspänning</b>
110/230 V 19 W strömförsörjning
Strömkabel, 4,5m
Uttag med jordfelsbrytare rekommenderas
<b>Anslutningskrav</b>
WiFi-anslutning på installationsplatsen
Telefon eller surfplatta med iOS9 eller senare, Android 5 eller senare
SMS-tjänst
Phyn-app
<b>Trådlös</b>
802.11 b/g/n @ 2,4 GHz

<b>Avstängningsventil</b>
Konstruktion helt i rostfritt stål
Elektronisk för fjärrstyrning
Specialkonstruerat verktyg för manuell vattenavstängning
<b>Certifieringar</b>
IP55-klassad
RoHS 2011/65/EU-kompatibel: farliga ämnen
Elektromagnetisk komabilitet (EMC) direktiv 2014/30/EU (EN 55032/ EN 55024)
Radioutrustningsdirektivet 2014/53/EU (EN60950-1)