

DK

## SURF EXIT SELVRENSENDE VANDLÅS 110 Universal

### Vejledning:

- 1 Fjern eksisterende vandlås
- 2 Rengør og smør gulvafløbet med glide-middel.
- 3 **Plast gulvafløb:** SMAL tætningsring monteres på vandlås. **Rustfri gulvafløb:** BRED tætningsring monteres på vandlås.
- 4 Vandlåsen monteres i gulvafløbet.
- 5 Fyld vand i og klar til brug.

Hygiejnisk og nem rengøring – uden af-montering. Fjern gulvafløbsristen og evt. hår fra håndtag. Spul med vand direkte ned i vandlåsens kanaler. Vandlåsen er konstrueret så hår kan skylle frit gennem vandlåsens kanaler.

B.Naur ApS DK  
AMP A/S DK



N

## SURF EXIT SELVRENSENDE VANNLÅS 110 Universal

### Instruksjon:

- 1 Fjern eksisterende vannlås
- 2 Rengjør og smør sluket med glide-middel.
- 3 **Plast sluk:** SMAL tætningsring skal monteres på vannlås. **Stål sluk:** BRED tætningsring skal monteres på vannlås.
- 4 Installer vannlåsen i sluket.
- 5 Fyll opp med vann og klar til bruk.

Hygienisk og enkel rengjøring uten demontering. Fjern sluk rist og eventuelt hår fra håndtaket. Skyll med vann direkte inn i vannlås kanaler. Vannlåsen er utformet slik at håret kan skylle fritt gjennom vannlås kanaler.

B.Naur ApS DK  
AMP A/S DK



Nr. 3925

S

## SURF EXIT SJÄLVRENGÖRANDE VATTENLÅS 110 Universal

### Instruktion:

- 1 Ta bort befintlig vattenlås
- 2 Rengöra och smörja golvbrunn med smörjmedel.
- 3 **Plast golvbrunn:** SMAL tætningsring monteres på vattenlås. **Stål golvbrunn:** BRED tætningsring monteres på vattenlås.
- 4 Installera vattenlåset i golvbrunnen.
- 5 Fyll med vatten och det är klar för bruk.

Hygienisk och enkel rengöring utan demontering. Tag bort golvavloppsgallar och eventuellt hår från handtaget. Spola med vatten direkt i vattenlås kanalerna. Vattenlåset är utformat så hår kan spola fritt genom vattenlås kanalerna.

B.Naur ApS DK  
AMP A/S DK



Typegodkännandets  
Nr. SC0037-19

GB






## SURF EXIT SELF-CLEANING WATER TRAP 110 Universal

### Guide:

- 1 Remove existing water trap
- 2 Clean and lubricate the floor drain with lubricant.
- 3 **Plastic drain:** NARROW sealing ring must be mounted on the water trap. **Stainless drain:** WIDE sealing ring must be mounted on the water trap.
- 4 The water trap is to be installed in the floor drain.
- 5 Filled with water and ready to use.

Hygienic and easy cleaning – without dismantling. Remove the floor drain grate and possibly hair from the handle. Flush with water directly into the water trap's channels. The water trap is designed so that hair can rinse freely through the channels.

B.Naur ApS DK  
AMP A/S DK



Mate: PP/EPDM/A4 – För golvbrunnar: For sluk: For gulvafløbsskåle: For floor drains: 110/110mm = 1,5 l/s. 110/75 mm = 1,4 l/s.