

DK

SURF EXIT SELVRENSENDE VANDLÅS 125 Universal

Vejledning:

- 1 Fjern eksisterende vandlås
- 2 Rengør og smør gulvafløbet med glide-middel.
- 3 Tætningsring med **TOP** opad monteres på vandlås.
- 4 Vandlåsen monteres i gulvafløbet.
- 5 Fyld vand i og klar til brug.

Hygiejnisk og nem rengøring – uden afmontering. Fjern gulvaflobsristen og evt. hår fra håndtag. Spul med vand direkte ned i vandlåsens kanaler. Vandlåsen er konstrueret så hår kan skylle frit gennem vandlåsens kanaler.

B.Naur ApS DK
AMP A/S DK



N

SURF EXIT SELVRENSENDE VANNLÅS 125 Universal

Instruksjon:

- 1 Fjern eksisterende vannlås
- 2 Rengjør og smør sluket med glide-middel.
- 3 Tetningsring med **TOPP** opp monteres på vannlås.
- 4 Installere vannlåsen i sluket.
- 5 Fyll opp med vann og klar til bruk.

Hygienisk og enkel rengjøring uten demontering. Fjern sluk rist og eventuelt hår fra håndtaket. Skyll med vann direkte inn i vannlås kanaler. Vannlåsen er utformet slik at håret kan skylle fritt gjennom vannlås kanaler.

B.Naur ApS DK
AMP A/S DK



Nr. 3525

S

SURF EXIT SJÄLVRENGÖRANDE VATTENLÅS 125 Universal

Instruktion:

- 1 Ta bort befintlig vattenlås
- 2 Rengöra och smörja golvvbrunn med smörjmedel.
- 3 Tätningsring med **TOPP** upp monteras på vattenlås.
- 4 Installera vattenlåset i golvvbrunnen.
- 5 Fyll med vatten och det är klar för bruk.

Hygienisk och enkel rengöring utan demontering. Tag bort golvvloppsgallar och eventuellt hår från handtaget. Spola med vatten direkt i vattenlås kanalerna. Vattenlåset är utformat så hår kan spola fritt genom vattenlås kanalerna.

B.Naur ApS DK
AMP A/S DK



Nr. 1002



Typegod-kännandets
Nr. SC0037-19

GB




SURF EXIT SELF-CLEANING WATER TRAP 125 Universal

Guide:

- 1 Remove existing water trap
- 2 Clean and lubricate the floor drain with lubricant.
- 3 Sealing ring with **TOP** upwards must be mounted on the water trap.
- 4 The water trap is to be installed in the floor drain.
- 5 Filled with water and ready to use.

Hygienic and easy cleaning – without dismantling. Remove the floor drain grate and possibly hair from the handle. Flush with water directly into the water trap's channels. The water trap is designed so that hair can rinse freely through the channels.

B.Naur ApS DK
AMP A/S DK



Mate: PP/EPDM/A4 – För golvvbrunnar: For sluk: For gulvafloebsskåle: For floor drains: 125/110mm = 1,5 l/s. 125/75mm = 1,4 l/s. 125/50mm = 1,5 l/s.