


VOXNAN



Design and Quality
IKEA of Sweden

Svenska

Innehåll

Verktyg och reservdelar4

Illustration av produkt, delar och artikelnummer5

Montering av produkt6

English

Contents

Tools and spare parts4

Illustration of product, parts and part numbers.....5

Product assembly6

**Svenska**

Stäng av huvudkranen innan du byter blandare.

English

Switch off main shut-off valve before changing mixer tap.

Svenska

Installationen ska utföras i enlighet med branschreglerna Säker Vatteninstallation.

English

Installation shall be carried out in accordance with Industry Regulations Säker Vatteninstallation.



Accepterad
monteringsanvisning

2021:1



TG 1348



1913




EN 817 | EN 1717

Svenska

RSK Nr: 8275791

English

RSK No: 8275791




124607





110084



Recommended Operating
temperature: Max. 60°C
Maximum Operating
Temperature: Max. 80°C




Recommended Operating
Pressure: 1-5 bar
Maximum Operating
Pressure: 0,5-10 bar



126907

1x

G3/8 (R10)



**Svenska**

Täta de öppna ytorna med silikon för att förhindra vatten från att tränga in i bänkskivan vid eventuellt läckage. Silikon medföljer ej.

English



Seal the open surfaces with silicone to prevent water from penetrating the worktop upon any leaks. Silicone is not included.

Svenska




Silikonfogmassan måste vara vatten- och mögelbeständig och lämplig för installationen, i enlighet med EN 15651-3, klass XS1.

English

Silicone sealant must be water- and mould-resistant and suitable for the installation, according to EN 15651-3, Class XS1.

1

2





Svenska
Röranslutningen måste vara plan och fri från vassa kanter.





English
The pipe connection needs to be flat and free from sharp edges.



Svenska
OBS! Dra aldrig åt för hårt; slangar och packningar kan skadas.

English
IMPORTANT! Do not tighten too hard: this can damage hoses/ pipes and washers.





Svenska

Innan användning: skruva loss filtret med ett mynt och låt vatten rinna igenom några minuter. Skruva sedan på filtret igen. OBS! Dra inte åt för hårt; filtret kan skadas.

English

Before use: Unscrew the Aerator/Flow Guide with a coin and allow the water to run freely for a few minutes. Then screw the Aerator/Flow Guide back in place up to the stop DO NOT OVER TIGHTEN.



Svenska

Kontrollera regelbundet att installationen är tät.

English

Check at regular intervals to make sure that the installation is not leaking.