



MONTERINGSANVISNING

Monteringsanvisning avser EZ-PEX klämringsmutter med plantätning,
för PEX rör dim 12-28mm.




Kapa Pex-röret vinkelrätt.

Röret skall gradas.



Trä muttern och klämringen över röränden.




Tryck in stödhylsan i röret.

Var nog, se till att stödhylsan bottnar.

Placera fiberpackning på sin plats.

OBS! Smörj ej packningar och anläggningsytor.



För röret mot rördelen, anpassa och dra fast muttern för hand. Dra därefter med nyckel 1-1,5 varv tills motstånd märkbart ökar.

Dimension 22xG20, 28xG25 (1,5 varv).



EZ-PEX Klämringsmutter med plantätning får endast monteras tillsammans med metallrördelar från EZZE, då dessa är plansvarvade vinkelrätt mot gängen för tätning mot packning. Dimensioner se sidan 2.

Ytterligare bestämmelser kring montering och användning samt Typgodkännandebevis, se sidan 2.

MONTERINGSANVISNING

Monteringsanvisning avser EZ-PEX klämringsmutter,
för PEX rör dim 12-28mm.



Koppling är endast godkänd för synligt montage.



Miljö påverkar kopplingen.

Muttrar skall förvaras rent och dammfritt.

Kopplingen skall installeras torrt och utan möjlighet för korrosiva ämnen att angripa Muttern.



Ammoniakhaltiga medel skall ej förvaras i närhet av kopplingen.

Ammoniak får ej användas vid rengöring.



Material: Avzinkningsbeständig mässing i vattenberörda delar.

Max arb. tryck: PN 10 (10bar) **Max arb. temp:** enligt rörtillverkarens rekommendation, max. 95°C.

		1 (2)
		2008-08-20 Projekt nr. T300175-03
TYPGODKÄNNANDEBEVIS 1433/97 med beslut om tillverkningskontroll enligt 18-20 § lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på bygggodsvärk, m.m., BVL		
SAKORD:	TAPPVATTEN fogknutar, kopplingar kompressionskopplingar	
	Ez-pex klämringskopplingar	
Innehavare	Ezze AB, Box 501, 335 28 GNOSjö, Tel: 0370-33 22 00, Fax: 0370-92 654, E-post: info@ezze.se, Hemsida: www.ezze.se, Org.nr./VAT no. SE5356487-4435	
Produkt	Klämringskoppling för PEX-rör. Kopplingen består av, kopplingsmutter, klämringsstift och packning. Dimensioner mellan 12-28 mm enligt tillhörande handlingar. Material i vattenberörda delar består av typgodkänd avzinkningsfritt mässinglegering.	
Avsedd användning	Klämringskopplingen är avsedd för sammanfogning av PEX-rör i tappvatteninstallationer.	
Handelsnamn	Ez-pex.	
Godkännande	Produkterna uppfyller kraven i 2 § 3 BVL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR): Installationer för tappvatten 6:62, 2a stycket Uiformning 6:625, 1a stycket	
Tillhörande Handlingar	Monteringsanvisning daterad 1998-03-24. Monteringsanvisningen finns i produktkatalog utgåva 11, öik 3:3.	
Kontroll	Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar daterade 2005-08-12 och diarienummer 210-98-0433 och övervakas av ett oberoende tredje partsorgan, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Vid byggherrens kontroll på byggsplatsen skall, genom identifiering med hjälp av märkning, tillseas att rätt produkter levererats och att de används enligt förutslutningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkring, som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.	



EZ-PEX med plantätning

RSK NR.	Rördimension	Gänga
1884349	12x1,7	G1/2"
1884569	12x1,7	G3/4"
1884350	12x2,0	G1/2"
1884353	12x2,0	G3/4"
1884351	15x2,5	G1/2"
1884354	15x2,5	G3/4"
1884359	15x2,5	G1"
1884352	*16x2,0	G1/2"
1884355	*16x2,0	G3/4"
1884366	*16x2,0	G1"
1884404	16x2,2	G1/2"
1884411	16x2,2	G3/4"
1884416	*16,2x2,6	G1/2"
1884417	*16,2x2,6	G3/4"
1884365	17x2,0	G3/4"
1884367	17x2,0	G1"
1884356	18x2,5	G3/4"
1884360	18x2,5	G1"
1884357	*20x2,0	G3/4"
1884361	*20x2,0	G1"
1884502	*20x2,25	G3/4"
1884503	*20x2,5	G3/4"
1884405	20x2,8	G3/4"
1884358	22x3,0	G3/4"
1884362	22x3,0	G1"
1884363	25x2,3	G1"
1884505	*25x2,5	G1"
1884504	*25x3,5	G1"
1884571	*26x3,0	G1"
1884364	28x4,0	G1"

EZZE AB
Sjörösvägen 7
335 32 Gnosjö
Sweden

Tel.nr. + 46 370 33 22 00
E-mail. info@ezze.se
Internet. www.ezze.se



Accepterad
monteringsanvisning
2021:1