

RSK 712 9816
NRF 451 6036
LVI 331 9728



Art.nr 65128



PREVENT III passar till Faluplast golvbrunn:

- **BODIL bottentömmande Ø75 (RSK 711 0849 / NRF 451 6096)**



Luktstoppet monteras med luckan nedåt.
Se bilder 2-8.

Tag bort silen, se röd pil.



Bild 2

Tag bort dykröret, se gul pil.

För vissa fabrikat av brunnar sitter dykrör och kopp ihop
i en enhet, vattenlås.

Detta innebär att bild 2 och bild 3 är ett steg.



Bild 3

Tag bort "koppen", se röd pil.



Bild 4

Gör rent i och runt hela utloppet, se blå pil i bild 5, så att ingen smuts finns kvar.



Bild 5

Montera luktstoppet, Prevent III, i brunnhuset.



Smörj inte med Glidex eller liknande smörjmedel. Det bör räcka med att fukta läpptätningen med vatten och försiktigt trycka den på plats, som bilderna visar.



Bild 6

Tryck till med fingrar/hand så att luktstoppet bottnar i brunnen.



Bild 7

Verifiera att produkten fungerar genom att spola lite vatten i brunnen (minst 1liter). Vattnet ska rinna ut direkt!

Återmontera sedan kopp/dykrör och sil.

Verifiera att allt är korrekt återmonterat och inte sitter löst (glappar)