

Det kompletta armaturprogrammet

Allt säkerhetstestat och certifierat av Intertek Semko.

Plåtram, LED-ramp



Kungsör Dominant med plåtram, LED-ramp, 6 x 6,6 W

Träram, LED-spotlight



Kungsör Diamant med träram, LED-spotlight, 2 x 3 W

Fördelarna med LED-belysning

- LED betyder energieffektivitet. Mer ljus per watt än än vanliga glödlampor, lysrör eller kompaktlysror. Upp till 90 % lägre energiförbrukning än en vanlig glödlampa.
- Lång livslängd. En LED-belysning klarar upp till 50 000 timmar medan livslängden för ett kompaktlysror beräknas till 15 000 timmar.
- Låg värmeutveckling.
- Riktad ljusspridning utan extern reflektor.
- Stöt- och vibrationståliga. Dioderna har komponenter i fast form och saknar glödtrådar.
- LED-belysning tänds direkt, utan glimtändare, och kan lätt dimras.
- Tål obegränsat antal tändningar.
- Miljö: Till skillnad från lysrör och lågenergilampor innehåller lysdioder inget kvicksilver.

Produktfakta


Färgtemperatur:
Varmvit 3000° Kelvin.

Spridningsvinkel: 120°.

Spänning: 12 V. IP 44
(belysningen är sköljtät).

Armaturen är certifierad
av Intertek Semco.

Beräknad livslängd för
LED-belysning och kompaktlysror



LED med plåtram ger ljus både uppåt och nedåt. Både allmänbelysning och "skönhetsbelysning". Som tillval finns eluttag på höger eller vänster sida

KUNGSÖR | Belysning

Greve 1, Filip 1, Ekonom, Classic, Emir 1

Art.nr 524100, 524200, 514100, 514300, 514200

Kompaktlysrör, plåtram, 1 x 24 W

Armaturens mått: 400 x 68 x 250 mm.
Art.nr 614220: IP23, 230 V eluttag inklusive jordfelsbrytare.
Art.nr 614120: IP44.

Samtliga 1 x 24 W kompaktlysrör kan fås med HF-don.

LED-ramp, plåtram, 5 x 4,4 W

Armaturens mått: 400 x 46 x 230 mm.
Art.nr 614110: IP44.
Art.nr 614210: IP44, eluttag

LED-spotlight, träram, 2 x 3 W

Armaturens mått: 410 x 22 x 250 mm.
Art.nr 624110: IP44.

Dominant, Diamant

Art.nr 515100, 525100

Lysrör, plåtram, 2 x 15 W

Armaturens mått: 550 x 68 x 250 mm.
Art.nr 615320: IP23, HF-don.
Art.nr 615220: IP23, HF-don, 230 V eluttag (för central jordfelsbrytare).
Art.nr 615120: IP23, HF-don, 230 V eluttag inklusive jordfelsbrytare.
Art.nr 615420: IP44, HF-don.
Art.nr 615520: IP44, HF-don, 230 V eluttag höger (för central jordfelsbrytare)
Art.nr 615620: IP44, HF-don, 230 V eluttag vänster (för central jordfelsbrytare).

LED-ramp, plåtram, 6 x 6,6 W

Armaturens mått: 550 x 50 x 225 mm.
Art.nr 615110: IP44.
Art.nr 615210: IP44, eluttag

LED-spotlight, träram, 2 x 3 W

Armaturens mått: 560 x 22 x 250 mm.
Art.nr 625110: IP44.

Fokus, Favorit, Elegant, Greve 2, Filip 2

Art.nr 516300, 516200, 516100, 526100, 526200

Lysrör, plåtram, 2 x 18 W

Armaturens mått: 640 x 68 x 250 mm.
Art.nr 616120: IP23, HF-don.
Art.nr 616220: IP23, HF-don, 230 V eluttag (för central jordfelsbrytare).
Art.nr 616320: IP23, HF-don, 230 V eluttag inklusive jordfelsbrytare.
Art.nr 616420: IP44, HF-don.
Art.nr 616520: IP44, HF-don, 230 V eluttag höger (för central jordfelsbrytare).
Art.nr 616620: IP44, HF-don, 230 V eluttag vänster (för central jordfelsbrytare).

LED-ramp, plåtram, 6 x 6,6 W

Armaturens mått: 640 x 50 x 225 mm.
Art.nr 616110: IP44.
Art.nr 616210: IP44, eluttag

LED-spotlight, träram, 2 x 3 W

Armaturens mått: 650 x 22 x 250 mm.
Art.nr 626110: IP44.

Emir 2

Art.nr 518200

Lysrör, plåtram, 2 x 18 W

Armaturens mått: 800 x 68 x 250 mm.
Art.nr 618120: IP23, HF-don, 230 V eluttag inklusive jordfelsbrytare.

Smaragd

Art.nr 522200, 522100

LED-spotlight, träram, 2 x 3 W

Armaturens mått: 290 x 22 x 250 mm.
Art.nr 622110: IP44.

femett | Belysning

Standard, Care

Art.nr 717100, 717200, 717300

Lysrör, plåtram, 2 x 15 W

Armaturens mått: 475 x 68 x 250 mm.
Art.nr 617120: IP23, HF-don.

LED-ramp, plåtram, 5 x 4,4 W

Armaturens mått: 475 x 46 x 225 mm.
Art.nr 617110: IP44.

IP21, IP23 eller IP44?

IP anger grad av skydd mot beröring och inträngande föremål (första siffran) och hur väl belysningen är skyddad mot vatten (andra siffran).

IP21 innebär att belysningen är skyddad mot vattendroppar.

IP23 innebär att belysningen tål vattendimma (spray).

IP44 innebär att belysningen är sköljtät.

HF-don

HF-don ger glimfri direkttändning av lysrören. Donet tar dessutom bortljusflimmer och ljudresonans som annars kan förekomma.