

## Heatup Kulventil



### PRODUKTBESKRIVNING

Kulventil av mässing för montering direkt mot golvvärmefördelare.  
Kulventilen finns som rak ventil eller vinkelventil samt med eller utan termometer.  
Manövreras med vred och kvarts varv öppning/stängning.

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Kulventilen är anpassad för att montera direkt mot golvvärmefördelare.  
Anslutningen mot golvvärmefördelaren är en s.k unionkoppling med o-rings tätning.  
Anslutningen mot röret är en invändig 1" gänga.

### BRUKSANVISNING

- 1) Lossa mutter mellan ventil och unionkoppling
- 2) Skruva i unionkoppling med o-ring direkt i golvvärmefördelaren
- 3) Dra åt muttern mot ventilen och anpassa läget på ventilen
- 4) Montera aktuell rörkoppling med utv.gänga 1" in i ventilens invändiga gänga 1"



### TEKNISKA DATA:

Material Ventil:	Mässing
Material o-ring:	EPDM
Material vred:	Stål
Min/Max temperatur:	0 / 70°C

Max tryck:	6 Bar
RSK Nummer Rak:	298 80 29
RSK Nummer Rak med termometer:	298 80 31
RSK NummerVinkel med termometer:	298 80 35

### Notera:

Förpackningen i plast och kartong kan förbrännas eller återvinnas som energiavfall.  
Får inte brännas i privata eldstäder. Förpackning och överblivet material levereras till närmaste återvinningsstation.