




## Unika egenskaper



Skyddsmodul 



## 9000E II care köksblandare

Här finns en optimerad samverkan mellan form och funktion. Den förlängda spaken, 145 mm, ger ett enkelt handhavande och förstärker det kraftfulla formspråket. Blandaren ger redan i sitt grundutförande unika funktioner som sparar energi med bibehållen komfort.

Art.nr: 80014010 RSK: 8310173

Utförande: Krom, ansl. lekande G3/8

- Med diskmaskinsavstängning
- Kallstartsfunktion
- Mjukstängande med keramisk avstängning
- Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspär
- Eco Flow (energi- och vattenbesparande strålsamlare)
- Svängbar pip 60°, 85°, 110° eller 360° (spärsegment medföljer för 60° och 110°)
- Men inbyggd keramisk avstängning för disk- och tvättmaskin. Omställbar mellan KV och VV, förinställd på KV
- Med Soft PEX®-rör
- Längd anslutningsrör/slang: 410 mm
- Hålmått Ø34-37 mm
- Kan förses med avstängningsventil för bänkmaskin
- Spak: 150 mm


## PRODUKTBESKRIVNING

## 9000E II care köksblandare

Här finns en optimerad samverkan mellan form och funktion. Den förlängda spaken, 145 mm, ger ett enkelt handhavande och förstärker det kraftfulla formspråket. Blandaren ger redan i sitt grundutförande unika funktioner som sparar energi med bibehållen komfort.

Art.nr: 80014010

RSK: 8310173



## Reservdelslista

| NR. | ART.NR   | RSK     | BESKRIVNING                           |
|-----|----------|---------|---------------------------------------|
| 1   | 29142200 | 8281524 | Hylsa M22 inv.                        |
| 2   | S600160  | 8387096 | Monteringssats, tvättställsblandare   |
| 3   | S600159  | 8387097 | Monteringssats, köksblandare          |
| 4   | 58500000 | 8591936 | Spak, komplett, längd: 90 mm          |
| 5   | 58501750 | 8591937 | Spak, komplett, längd: 150 mm         |
| 6   | 58510000 | 8591944 | Färgmarkering och fästskruv till spak |
| 7   | 58520000 | 8591945 | Täckhylsa                             |
| 8   | 58530140 | 8241726 | Fästnippel med serviceverktyg         |
| 9   | 58540000 | 8591940 | Kedjefäste                            |
| 10  | 58600000 | 8154074 | Utloppspip, C-modell                  |
| 10  | 58630000 | 8154077 | Utloppspip, tvättrännemodell          |
| 11  | 58610000 | 8154075 | Utloppspip, U-modell                  |

| NR. | ART.NR   | RSK     | BESKRIVNING                                             |
|-----|----------|---------|---------------------------------------------------------|
| 12  | 58620000 | 8154076 | Utloppspip, J-modell                                    |
| 13  | S600299  | 8387254 | Spärrsegment och låsring                                |
| 14  | 59115500 | 8591947 | Insats med serviceverktyg, ej kallstart (röd ring)      |
| 14  | S600273  | 8387230 | Keramikinsats med serviceverktyg, kallstart (grön ring) |
| 14  | 59120000 | 8591769 | Insats komplett, kallstart (grön ring)                  |
| 14  | 59126000 | 8591966 | Insats med serviceverktyg, Eco Plus (grön ring)         |
| 15  | 59280000 | 8591938 | Vred till diskmaskinsavstängning                        |
| 16  | S600298  | 3870203 | Serviceverktyg                                          |
| 17  | 59290000 | 8591939 | Diskmaskinsinsats, komplett                             |
| 18  | S600337  | 8346905 | Insats för diskmaskinsavstängning, med serviceverktyg   |
| 18  | S600316  | 8387265 | Insats för diskmaskinsavstängning, utan serviceverktyg  |
| 19  | 29142400 | 8281526 | Hylsa M24 utv., 13 mm                                   |
| 20  | 58501800 | 8592048 | Spak, komplett, längd: 180 mm                           |
| 21  | S600308  | 8387263 | Stabiliseringsstag                                      |
| 22  | S600206  | 8233049 | Självstängande handdusch, krom                          |
| 23  | 34093000 | 8186018 | Handduschhållare, krom                                  |
| 24  | S600207  | 8236647 | Högtrycksslang, 1,5 m, krom                             |
| 25  | 37791000 | 8295341 | Pipnippel komplett, för fast pip                        |
| 26  | 38081000 | 8295334 | Stoppskruv med spärrsegment                             |
| 27  | 37801550 | 8295350 | O-ring 15,54 x 2,62, 2-pack                             |
| 28  | 58642000 | 8295339 | Spärrklack, 2-pack, (svart/grå)                         |
| 29  | 29390000 | 8295356 | Fästnippel                                              |
| 30  | S600319  | 8280069 | Strålsamlarinsats, 7–9 l/min vid 3 bar                  |
| 30  | 29102890 | 8281533 | Strålsamlarinsats, 10–13 l/min vid 3 bar                |
| 31  | 29102910 | 8281534 | Strålsamlarinsats, 5,5–6,5 l/min vid 3 bar              |
| 31  | 29102710 | 8281528 | Strålsamlarinsats, 9–11 l/min vid 3 bar                 |
| 31  | 29100500 | 8281532 | Strålsamlarinsats, 5 l/min vid 2–6 bar                  |
| 32  | S600018  | 8394128 | Pipnippel, komplett                                     |
| 33  | 58644000 | 8594558 | Spärrsegment 40°                                        |