

## SYR 6630

### Påfyllningsstation för kontrollerbar automatisk påfyllning

SYR 6630 BA är en kompakt påfyllningsstation med larm och brytande funktion för en helautomatisk påfyllning av vätskeburna system. Enheten har ett inbyggt återsugningsskydd typ BA (vätskekategori 4), reduceringsventil, avstängningsventil, manometer och styrning.

Påfyllningsstation 6630 är en godkänd enhet att permanent installeras som automatisk påfyllning av vätskeburna system med vatten och köldmedia. Återsugningsskyddet typ BA förhindrar att återströmning av kontaminerad vätska kan strömma tillbaka till färskvattennätet enligt SS-EN 1717.

På ovansidan sitter en styrning med kontrollpanel, knappsats och dioder för inställning och driftindikering. Enheten har en motorventil som öppnar och stänger vid påfyllning efter inställda värden. Vid överskridande av antal påfyllningar eller tiden för en påfyllning så stänger motorventilen och enheten larmar.



Tryckklass:	PN10
Utgångstryck:	1,0 - 4,5 bar
Matningsspänning:	230V / 50 Hz

Typ	RSK nr	Anslutning	Flöde Kvs	Höjd (mm)	Längd (mm)	Djup (mm)	Vikt (kg)
SYR 6630	502 11 32	R15	0,4 m³/h	305	240	91	3