



WC-fixtur för genomloppsstam, Höger

WC-fixtur för genomloppsstam, Höger

WC-Fixtur till vägghängda klosetter och bidéer, med tre olika bulthöjder 345, 375 och 410 mm samt två olika c/c mått 180 och 230 mm vilket gör att den lämpar sig till de flesta tänkbara miljöer och porslin.

De olika bulthöjderna är framtagna så att porslinets kan monteras på en sitthöjd anpassad efter låg- och mellanstadieskolor, upp till en höjd för RWC-toaletter.

Fixturen är även försedd med ett utbytbart fäste för vattenanslutning.

Passar bl.a. till
IFÖ 3875, 6245, 6263, 6775, 6875, 6893, Public Steel

IDO 37219, 76120, 76166, 77215

Gustavsberg 339, 1522, 3530, 4330, 5530, 5598, 5G84, 8330

Purus V131, V135

Laufen Kompas

2 st fz pinnskruv M6x115
2 st fz pinnbult M12x125

ÄGANDERÄTT OCH KONFIDENTIELLT

Informationen i detta produktdatablad tillhör Rebase AB. All kopiering i sin helhet eller delvis utan skriftligt tillstånd från Rebase AB är förbjuden

- 1 st våtrumsbricka
- 2 st skyddsslang
- 2 st fz pinnskruv M6x57
- 1 st monteringsmall

Produktegenskaper

Image	Specification	Details
	Passar till	IFÖ 6893, IFÖ 6875, IFÖ 3875, IFÖ 6245, IFÖ 6293, IFÖ 6775, IDO 37219, IDO 76120, IDO 76166, IDO 77215, gbg-15

Etim :

Material:	Stål
Ytskydd:	Pulverlackerad
Självbärande konstruktion:	Ja
Lämplig för WC-skål:	Ja
Lämplig för bidé:	Ja
c/c-avstånd pinnbultar:	180 mm to 230 mm
Justerbar höjd:	nej
Höjd:	501 mm
Bredd:	505 mm
Djup:	120 mm
Med golvfäste:	Ja

ÄGANDERÄTT OCH KONFIDENTIELLT

Informationen i detta produktdatablad tillhör Rebase AB. All kopiering i sin helhet eller delvis utan skriftligt tillstånd från Rebase AB är förbjuden

Tillbehör



20.000_12

Fäste Uponor Väggdosa M7

ÄGANDERÄTT OCH KONFIDENTIELLT

Informationen i detta produktdatablad tillhör Rebase AB. All kopiering i sin helhet eller delvis utan skriftligt tillstånd från Rebase AB är förbjuden