



LK Standardpaket WSS

- Trådbunden eller trådlös kommunikation.
- Kan styras och övervakas mobilt då LK Webserver ansluts.
- Kan enkelt byggas på med detektorer och manöverpaneler.



LK Standardpaket WSS innehåller en huvudenhet, en motorventil G20, en manöverpanel och en läckagedetektor med två sensorer. Motorventilen monteras på inkommande vatten efter vattenmätaren och styrs av huvudenheten. Huvudenheten spänningsmatas med en 12V nätadapter.

Med manöverpanelen kan man stänga av vattnet direkt eller med fördröjning och slå på det igen.

Läckagedetektorn har två sensorer men kan byggas på med flera. Detekterar sensorn vatten skickar den en signal till huvudenheten som stänger av vattnet. Det går även att komplettera systemet med fler läckagedetektorer om man vill övervaka flera platser.

Manöverpanelen och läckagedetektorn kommunicerar trådlöst eller med kabel, är batteridrivna eller kan ha extern spänningsmatning. Totalt kan max 16 manöverpaneler eller läckagedetektorer anslutas till huvudenheten.



Artikel	Dim.	Antal kanaler	Kommunikation	Förpackning
188 23 00	1 st ventil G20 inv	16	Trådlös eller trådbunden	Teknisk Armatur
1				