



LK Standardpaket Plus WSS

- Trådbunden eller trådlös kommunikation.
- Kan styras och övervakas mobilt då LK Webserver ansluts.
- Kan enkelt byggas på med detektorer och manöverpaneler.



LK Standardpaket Plus WSS innehåller en huvudenhet, en motorventil G20, en tryckgivare med T-rör, en manöverpanel och en läckagedetektor med två sensorer. Motorventil och tryckgivare monteras på inkommande vatten efter vattenmätaren. Huvudenheten styr motorventilen och övervakar trycksignalen från tryckgivaren. Huvudenheten spänningsmatas med en 12V nätadapter.

Med manöverpanelen kan man stänga av vattnet direkt eller med fördröjning och slå på det igen.

Läckagedetektorn har två sensorer men kan byggas på med flera. Detekterar sensorn vatten skickar den en signal till huvudenheten som stänger av vattnet. Det går även att komplettera systemet med fler läckagedetektorer om man vill övervaka flera platser.

Övervakning av trycket i systemet sker med tryckgivaren då motorventilen är stängd.

Manöverpanelen och läckagedetektorn kommunicerar trådlöst eller med kabel, är batteridrivna eller kan ha extern spänningsmatning. Totalt kan max 16 manöverpaneler eller läckagedetektorer anslutas till huvudenheten.

Artikel	Dim.	Antal kanaler	Kommunikation	Förpackning
188 23 01	1 st ventil G20 inv	16	Trådlös eller trådbunden	Teknisk Armatur
1				