



LK Prefabskåp UNI 5/3 mini

LK Prefabskåp UNI 5/3 mini är ett läckagesäkert prefabricerat fördelarskåp för 5 st kallvattenanslutningar samt 3 st varmvattenanslutningar. Förberett för matning med stam underifrån.

Levereras inklusive kulventiler med blått vred för kallvatten resp. rött vred för varmvatten. Kulventilerna har anslutning G20 utv. Euroconus. Levereras komplett med erforderliga skåpsgenomföringar för både matning samt kopplingsledningar. 8 st LK Pressanslutningskoppling AX16xG15 för kopplingsledningar ingår.

Samtliga fördelare, kopplingar samt kulventiler är av avzinkningshärdig mässing. Skåpet har vattentät botten med 50 mm hög framkant och godkända enligt NT VVS 129. Skyddspåse att trä över skåpet under byggtiden ingår.


För att kunna montera och få plats med dränageröret måste skåpet monteras på min höjd 250 mm från undersida skåpsbotten till färdigt golv. Dränageröret ska monteras med fall.

OBS! LK Ram/lucka INB respektive UTV Kopplingsskåp UNI 350x350 beställs separat, passar till LK Prefabskåp UNI 5/3 mini.


Artikel	Bredd	Höjd	Djup	Antal stick KV	Antal stick VV	Vikt (kg)	Förpackning
188 25 60	350 mm	350 mm	95 mm	5	3	5,9	1/42




LK Ram/lucka UNI, INB LK Ram/lucka UNI, UTV



LK Fördelarskåp UNI



LK Sockel UNI



Skåpstyp	B1 mm	B2 mm	B3 mm	B4 mm	B5 mm	Antal hål
UNI 350	350	350	350	350	353	12
UNI 450	450	450	450	420	453	16
UNI 550	550	550	550	520	553	20
UNI 700	740	750	750	670	703	26

