



LK Ram/lucka Slim PRESEAL UNI

- Mindre byggdjup.
- Kan monteras mot skåp eller byggnadsstomme.
- Komplet leverans med ram och lucka i vitplåt.

LK Våtzonslucka Slim PRESEAL har en 60 mm bred fläns som den prefabricerade 50 mm breda folieflänsen sitter på, den är testad och godkänd för att sitta i våtzone, dock ej i plats för bad och dusch.

Aktuell lista med systemgodkända fabrikat av tätskikt samt monteringsanvisning för anslutning av tätskikt mot LK Våtzonslucka Slim PRESEAL för respektive fabrikat finns i monteringsanvisningen. Det finns ingen provningsmetod för anslutning av foliefläns mot plastmatta så det finns inga anpassade produkter för det på marknaden. LK Våtzonslucka Slim PRESEAL är inte anpassad för montage med plastmatta som ytskikt.

LK Våtzonslucka Slim PRESEAL kräver ett fritt byggdjup på endast 12 mm räknat från utsida våtrumsskiva till framkant LK Fördelarskåp eller annan installation, t ex LK Schaktbotten SECURE. Om två våtzonsluckor ska monteras bredvid varandra rekommenderar LK att där är minst 150 mm mellan skåpen. Då våtzonsluckan ska monteras nära ett hörn rekommenderas ett avstånd på minst 100 mm till skåpet. Tabell med mått för håltagning finns i monteringsanvisningen.

LK Våtzonslucka Slim PRESEAL kan monteras mot fördelarskåp eller i byggnadsstomme. Tillbehör för båda montagesätten är bipackad. Ramen mot ytskiktet har ett fast mått på 17mm som väggmaterialet får anpassas mot.

LK Våtzonslucka Slim PRESEAL levereras med en tät extriör lucka monterad i vitlackerad plåt kulör RAL9016.

Produkten ska förvaras i tempererad och frostfri miljö.



Artikel	Utförande	Avsedd för	Ytermått (B x H x D)	Förpackning
1882754	350x550	UNI 350, Installationsskåp RTB-XL	494x694x28 mm	1