




LK Folieskiva Silent

LK Golvvärme i utförande med LK Folieskiva Silent för flytande förläggning på bärande golvkonstruktion i torra utrymmen. Systemet är uppbyggt med en 30 mm eller 50 mm tjock isolerskiva i EPS med stegljudsdämpande egenskaper för mellanbjälklag av betong. Skivorna är försedda med en folie med ruttmönster för enkel förläggning av golv värmerör tillsammans med LK Bygelpistol 3D Premium.

LK Folieskiva 30 Silent är testad i laboratorium i enlighet med EN ISO 140-8.



LK Systems kan på begäran överlämna nödvändiga data så att noggranna beräkningar för färdig byggnad kan utföras av ljudkonsult i enighet med SS-EN 12354.

Då skivan installeras på mellanbjälklag av betong i enlighet med LKs instruktion samt förses med övergolv av cellfoam och 14 mm parkett ger golvvärmekonstruktionen en uppmätt stegljudsförbättring på 21 dB.

Motsvarande stegljudsförbättring med 10 mm laminatgolv är 19 dB.

Artikel	Längd	Bredd	Höjd	Anmärkning	CO ₂ -EQ. (Kg)	Förpackning
243 49 99	2 m	1 m	30 mm	Säljs i förpackning om 5 st skivor (1 förp.=10 m ²)	10,707	5/20