



## LK Parallellkopplad Vattenmätarkonsol

- Kontrollerbar backventil
- Enkel service
- Utvändig och invändig anslutning

LK Parallellkopplad Vattenmätarkonsol (LK PVK) för vattenmätare Q3 = 4 m<sup>3</sup>/h (tidigare Qn = 2,5 m<sup>3</sup>/h) med bygglängd 190-220 mm anslutning G25. LK PVK finns i många olika modeller med varianter för enbart 190 mm mätare och 190-200 mm mätare. Genom att stänga ventil före och efter en vattenmätare kan denna demonteras samtidigt som vattenflödet är i gång genom de andra mätarna. LK PVK levereras alltid med en inbyggd backventil i ventilen efter mätaren. Denna backventil är även kontrollerbar och går även att byta ut om den skulle gå sönder. På LK PVK går det även att välja om man vill inkommande uppifrån eller nerifrån detsamma gäller efter mätarna. LK Passbit 190mm som levereras med alla LK PVK är avsedd för att kunna sitta permanent på kallvatten, men bara temporärt på varmvatten. Fördelarna och konsolerna till vattenmätarna är tillverkade i rostfritt stål.



Artikel	Dim.	Anmärkning	Förpackning
464 81 07	G50utv/G40inv	4 st - 190-220mm anslutning G25	1