



Innehåll:

- Brunnsöverdel inkl. ställfötter
- Brunnsunderdel inkl. ställfötter
- Halkfritt rutgaller belastningsklass L15kN
- Vattenlås
- Ingjutningsskydd

Dokumentation

- Installationsanvisning

Tillval

Vattenlås	712 23 87
Vattenlåspackning	712 23 83
Silkorg 0,7 liter	712 34 73
Stor silkorg 3,5 liter*	712 34 49
Påbyggnadsdel*	712 34 47
Radontätning Ø75	405 47 52
Radontätning Ø110	405 47 54
Radontätning Ø218	405 49 09

* Stor silkorg kräver påbyggnadsdel.

Avvattningspaket i rostfritt syrafast stål för effektiv installation och beställning

Komplett golvbrunn i rostfritt syrafast stål – smart paketerad, effektiv att installera och enkel att beställa. Allt på ett RSK-nummer. Detta paket är lämpligt för storkök och industri, anpassad för de tillfällen då mindre volymer vatten ska avledas på ett säkert och hygieniskt sätt. Komplett golvbrunn har en min. flödeskapacitet på 4,9 l/s.

Certifikat och godkännanden

Golvbrunnen är konstruerad för att uppfylla kraven i normen SS-EN 1253-1:2015.

	Paket	Passar till golvtyp	Bygglängd (mm)	Byggbredd (mm)	Bygghöjd (mm)	Utlopp (DN)	RSK-nr
	9:1	Betong	270	270	187–197	S75	712 37 35
	9:2	Betong	270	270	187–197	S110	712 37 36
	9:3	Massa	270	270	187–197	S75	712 37 37
	9:4	Massa	270	270	187–197	S110	712 37 38
	9:5	Plast	270	270	217–227	S75	712 37 39
	9:6	Plast	270	270	217–227	S110	712 37 40
	9:7	Klinker	270	270	217–227	S75	712 37 41
	9:8	Klinker	270	270	217–227	S110	712 37 42
	9:9	Betong	270	270	207–217	B75	712 39 75
	9:10	Betong	270	270	207–217	B110	712 39 76
	9:11	Massa	270	270	207–217	B75	712 39 77
	9:12	Massa	270	270	207–217	B110	712 39 78
	9:13	Plast	270	270	237–247	B75	712 39 79
	9:14	Plast	270	270	237–247	B110	712 39 80
	9:15	Klinker	270	270	237–247	B75	712 39 81
	9:16	Klinker	270	270	237–247	B110	712 39 82