

Värmeisolerad kroppsduch 7923017

Värmeisolerad kroppsduch i rostfritt stål 1.4404 för väggmontage.
Plasthölje med UV-beständig ytbehandling för ökad synlighet.
Inbyggd tryck- och flödesreglering garanterar korrekt spolbild och flöde.

För montage på yttervägg med rörgenomföring 280 mm för vattenanslutning inomhus. Förlängningsrör 240 mm medföljer för eventuell anpassning till större väggjocklek.

Frostskyddad genom termostattyrd självreglerande värmekabel.

Levereras komplett med dragförlängare för aktivering av krypande/liggande person, självlysande skyltar, måttitning och bruksanvisning.

Finns även som variant för EX klassade miljöer

Teknisk information

RSK Nr:	792 3017
Flöde:	76 l/min
Arbetsstryck:	2,4–7,0 bar
Anslutning:	Utv DN 20
Ventiler:	Rostfritt syrafast stål
Rör:	Rostfritt syrafast stål
Duschsil:	Acetalplast
Termostat / koppl. box	Raychem, AT-TS-13, IP65
Värmekabel:	Raychem CHEMELEX 3BTV2-CT
El anslutning:	230V, 50Hz
Uteffekt:	60W vid 10°C
Isolering:	Rockwool, Isover AluComfort
Ytterhölje:	Grå PVC plast, lackerad RAL 6018
Hål för rörgenomföring:	Min Ø 60 mm

