



Livskvalitet sedan 1825

# Duschblandare Nautic – termostat

Tryckventil, 160 c-c

## Produktegenskaper

SAFE TOUCH JÄMNT TRYCK & ELEKTRONISK  
TEMPERATUR AVSTÄNGNINGSVENTIL



- Tidsinställd tryckventil spoltid ca 30 sek.
- Flöde 9L/min
- Inbyggd automatisk hetvattenspär för skållningsskydd

## Artikelnummer

RSK-nr.  
8362182

Art-nr.  
GB41205365

EAN  
7393792233354

## Förpackningsinformation

Längd: 395 mm | Bredd: 165 mm | Höjd: 90 mm

Vikt: 2.42 kg

Antal i förpackning: 1 st

## Montering & Skötsel

Före installation måste ledningarna vara renspolade fram till blandaren. Blandaren ansluts med kallvattenledningen till höger och varmvattenledningen till vänster. Vattentryck: max 1000 kPa, min 50 kPa. Varmvattentemperatur max: 80°C, min 45°C. Vi ansvarar ej för fel som uppstått på grund av felaktig montering.

## Energimärkning och certifieringar



Denna produkt är anpassad till  
Branschregler SÄKER Vatteninstallation  
2025:1. Leverantören garanterar  
produktens funktion om branschreglerna  
och monteringsanvisningarna följs.

