



Livskvalitet sedan 1825

Duschblandare Nautic - termostat

Duschpaket Vaska inkl. duschset, 160/40 c-c

Produktegenskaper

SAFE TOUCH JÄMNT TRYCK &
TEMPERATUR



- Energiklass A, sparar vatten och energi
- Safe Touch, minimerar värmen på blandarens framsida
- Jämn vattentemperatur vid tryck- och temperaturförändringar

Artikelnummer

RSK-nr.
8425488

Art-nr.
GB41205489

EAN
7393792225618

Förpackningsinformation

Längd: 925 mm | Bredd: 160 mm | Höjd: 105 mm

Vikt: 4.1 kg

Antal i förpackning: 1 st

Montering & Skötsel

Före installation måste ledningarna vara renspolade fram till blandaren. Blandaren ansluts med kallvattenledningen till höger och varmvattenledningen till vänster. Vattentryck: max 1000 kPa, min 50 kPa. Varmvattentemperatur max: 80°C, min 45°C. Vi ansvarar ej för fel som uppstått på grund av felaktig montering.

Energimärkning och certifieringar



Den här produkten är anpassad till
Branschregler Säker Vatteninstallation
2021:1. Leverantören garanterar
produktens funktion om branschreglerna
och monteringsanvisningarna följs.



Teknisk information

- Flöde vid 3 bar (300kPa): 0,13 Maxflöde (vid 300 kPa): %s l/s
- Tryckfall vid nominellt flöde (0,1/0,2/0,33): 0,2 Tryckfall vid flöde (0,2 l/s) %s kPa
- Anslutningsdimension: 40 c-c



