



Livskvalitet sedan 1825

Duschblandare Nautic – termostat

Tryckventil, 150 c-c

Produktegenskaper

SAFE TOUCH JÄMNT TRYCK & ELEKTRONISK
TEMPERATUR AVSTÄNGNINGSVENTIL



- Tidsinställd tryckventil (Presto), med ställbart flöde
- Safe Touch, minimerar värmen på blandarens framsida
- Håller jämn vattentemperatur vid tryck- och temperaturförändringar

Artikelnummer

RSK-nr.
8425491

Art-nr.
GB41215364

EAN
7393792225687

Förpackningsinformation

Längd: 395 mm | Bredd: 165 mm | Höjd: 90 mm

Vikt: 2.47 kg


Antal i förpackning: 1 st

Montering & Skötsel

Före installation måste ledningarna vara renspolade fram till blandaren. Blandaren ansluts med kallvattenledningen till höger och varmvattenledningen till vänster. Vattentryck: max 1000 kPa, min 50 kPa. Varmvattentemperatur max: 80°C, min 45°C. Vi ansvarar ej för fel som uppstått på grund av felaktig montering.

Energimärkning och certifieringar

- Produkten är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation



Teknisk information

- Anslutningsdimension: 150 c-c

